

Շարժիչ յուղ RAVENOL DLO 10W-40

CleanSynto®

SAE: 10W-40

Semi-synthetic



1 լ

Vendor:
1112111-001
Vendor:
1112111-001-01-999
Barcode:
4014835724211



60 լ

Vendor:
1112111-060
Vendor:
1112111-060-01-999
Barcode:
4014835724266



208 լ տպագիր տակառ

Vendor:
1112111-D28
Vendor:
1112111-D28-01-888
Barcode:
4014835724204



208 լ

Vendor:
1112111-208
Vendor:
1112111-208-01-999
Barcode:
4014835724280



60 լ տպագիր տակառ

Vendor:
1112111-D60
Vendor:
1112111-D60-01-888
Barcode:
4014835724235



20 լ ecobox

Vendor:
1112111-B20
Vendor:
1112111-B20-01-888
Barcode:
4014835774629



20 լ

Vendor:
1112111-020
Vendor:
1112111-020-01-999
Barcode:
4014835724228



10 լ

Vendor:
1112111-010
Vendor:
1112111-010-01-999
Barcode:
4014835724242



5 լ

Vendor:
1112111-005
Vendor:
1112111-005-01-999
Barcode:
4014835724259



4 լ

Vendor:
1112111-004
Vendor:
1112111-004-01-999
Barcode:
4014835724297



1 000 լ

Vendor:
1112111-700

RAVENOL DLO 10W-40 – կիսասինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է CleanSynto® տեխնոլոգիայով մարդատար դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների: Պարունակում է 30% պակաս PAO:

RAVENOL DLO 10W-40 երաշխավորում է շարժիչի մասերի մաքրությունը Ինչպես ստոպ-մեկնարկ շարժման, այնպես էլ արագընթաց շարժման ժամանակ:

Դիմումը **DLO 10W-40** ապահովում է.

- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Վառելիքի խնայողություն և վառելիքի սպառման նվազում
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Սև տիղմի կանխարգելում
- Երկար կյանք՝ օքսիդացման նկատմամբ բարձր դիմադրության շնորհիվ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր բեռների
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF	
ACEA	A3, B4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	BMW Special Oil, VW 501.01, VW 505.00	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 229.1, VW 500.00	
Suitable for	Porsche	
Density at 20 °C	862 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	97.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	153	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -25 °C	4900 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -30 °C	18.000 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.5 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	230 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.3 %wt.	DIN 51575

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1112111-001-01-100	4014835630512
	1112111-001-06-100	4014835630574
	1112111-001-06-999	2200000032683
60 l		4014835630567
	1112111-060-01-100	4014835774636
	1112111-060-01-809	2200000020857 2200000022622
208 l		4014835630581
	1112111-208-01-000	4014835774605
	1112111-208-01-809	2200000037091

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
208 լ	1112111-208-01-809 1112111-208-01-999	
60 լ, տպագիր տակառ	1112111-060-01-809	0012-000040-060 4014835724266 4014835774636
60 լ	1112111-060-01-809 1112111-060-01-999	
20 լ	1112111-020-01-100 1112111-020-01-888	4014835630529 2200000024084 2200000030559
10 լ	1112111-010-01-100	4014835630536 2200000027955
5 լ	1112111-005-01-100 1112111-005-01-101	4014835100619 2200000019387 2200000032362 2200000023247 2200000031907