

Շարժիչ յուղ RAVENOL LLO 10W-40

CleanSynto®

SAE: 10W-40

Semi-synthetic



60 լ

Vendor:
1112112-060
Vendor:
1112112-060-01-999
Barcode:
4014835724365



208 լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1112112-D28
Vendor:
1112112-D28-01-888
Barcode:
4014835724303



208 լ

Vendor:
1112112-208
Vendor:
1112112-208-01-999
Barcode:
4014835724389



60 լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1112112-D60
Vendor:
1112112-D60-01-888
Barcode:
4014835724334



20 լ, ecobox

Vendor:
1112112-B20
Vendor:
1112112-B20-01-888
Barcode:
4014835774728



1 լ

Vendor:
1112112-001
Vendor:
1112112-001-01-999
Barcode:
4014835724310



20 լ

Vendor:
1112112-020
Vendor:
1112112-020-01-999
Barcode:
4014835724327



10 լ

Vendor:
1112112-010
Vendor:
1112112-010-01-999
Barcode:
4014835724341



5 l

Vendor:
1112112-005
Vendor:
1112112-005-01-999
Barcode:
4014835724358



4 l

Vendor:
1112112-004
Vendor:
1112112-004-01-999
Barcode:
4014835724396



1 000 l

Vendor:
1112112-700
Vendor:
1112112-700-01-999

RAVENOL LLO 10W-40 - կիսասինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է CleanSynto® տեխնոլոգիայով մարդատար բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա:

Նվազագույնի է հասցնում շփումը, մաշվածությունը և վառելիքի սպառումը, սառը մեկնարկի գերազանց կատարումը: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների:

Այն բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է մարդատար ավտոմեքենաների բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար: Կանխում է տիղմի առաջացումը: Երաշխավորում է շարժիչի մաքրությունը, կատալիզատորների անխափան աշխատանքը:

Դիմումը **RAVENOL LLO 10W-40** ապահովում է.

- Գերազանց հազնում պաշտպանությունը
- Վառելիքի խնայողություն ' հեշտ հոսող հատկությունների պատճառով
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Նվազեցրեց տիղմի և մուրի ձևավորումը
- Երկար ծառայության ժամկետը բարձր օքսիդացման դիմադրության շնորհիվ
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Նվազեցված փրփուրը
- Կատալիզատորների մաքրությունը

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	VW 501.01, VW 505.00	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN 0700, VW 500.00	
Density at 20 °C	862 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	103.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	153	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4.15 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -25 °C	6170 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -30 °C	23.900 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	8 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	226 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.3 %wt.	DIN 51575

Analogs

Datsun

KE90099942DAT

SsangYong

0000000399, 0000000390

YA3

000101001104001, 000101004104001, 000000473400700, 473400700

Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
60 լ	1112112-060-01-100	4014835630666 2200000030702 2200000035004
208 լ	1112112-208-01-100	4014835630673 2200000024015
60 լ, տպագիր տակառ	1112112-D60-01-88	
1 լ	1112112-001-01-100 1112112-001-06-100 1112112-001-06-999	4014835630611 4014835630680 2200000030382
20 լ	1112112-020-01-100 1112112-020-01-888	4014835630628 2200000034342 2200000036865
10 լ	1112112-010-01-100	4014835630642 2200000030160
5 լ	1112112-005-01-100	4014835630659 2200000032942 2200000036001
1 000 լ	1112112-001-06-100	2200000021779 4014835630680