

# Շարժիչային յուղ RAVENOL SVE 5W-30 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

**SAE: 5W-30**

*Semi-synthetic*



**1 l**

Vendor:  
**1116101-001**  
Vendor:  
1116101-001-01-999  
Barcode:  
4014835802704



**5 l**

Vendor:  
**1116101-005**  
Vendor:  
1116101-005-01-999  
Barcode:  
4014835802810



**10 l**

Vendor:  
**1116101-010**



**20 l**

Vendor:  
**1116101-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1116101-B20**



**60 l**

Vendor:  
**1116101-060**



**208 l**

Vendor:  
**1116101-208**

RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 - նոր ձևակերպմամբ մշակված կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող ավտոմեքենաների համար:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ այն վերականգնում է շարժիչի կրիտիկական հանգույցները և պաշտպանում կնիքները: Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար:

ապահովում է ամուր նավթային թաղանթ և շատ լավ կտրող դիմադրություն, պաշտպանիչ հավելանյութերի համալիրի շնորհիվ նավթի սպառումը նվազում է, և պաշտպանությունն ապահովվում է փրփուրից և մաշվածությունից:

այն 100.000 կմ-ից ավելի մեծ վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը: Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, նվազեցնում յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Օգտագործումը **RAVENOL SVE 5W-30** ապահովում է.

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից
- Վառելիքի Տնտեսություն
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրումը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով նավթի երկարացված կյանքը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրերը
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00	
Density at 20 °C	850 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.35 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	72.33 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	170	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.57 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -30 °C	5590 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	24.100 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.3 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	236 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	9.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.31 %wt.	DIN 51575

## Analogs

### Chrysler

68523018AA, 68349315AA, 68523017AA, 68349311AA

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
20 l, ecobox	1116101-B20-01-888	
60 l	1116101-060-01-999	
208 l	1116101-208-01-999	