

# Շարժիչ յուղ RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20

**SAE: 0W-20**

**Synthetic**



**1 l**

Vendor:  
**1121107-001**  
Vendor:  
1121107-001-01-999  
Barcode:  
4014835876156



**5 l**

Vendor:  
**1121107-005**  
Vendor:  
1121107-005-01-999  
Barcode:  
4014835876187



**10 l**

Vendor:  
**1121107-010**



**20 l**

Vendor:  
**1121107-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1121107-B20**  
Vendor:  
1121107-B20-01-888  
Barcode:  
4014835876262



**60 l**

Vendor:  
**1121107-060**



**60 l, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1121107-D60**  
Vendor:  
1121107-D60-01-888  
Barcode:  
4014835876309



**208 l**

Vendor:  
**1121107-208**



### **208 լ տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1121107-D28**  
Vendor:  
1121107-D28-01-888  
Barcode:  
4014835876347



### **1 000 լ**

Vendor:  
**1121107-700**

**RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20** - ամբողջ սեզոնի էներգախնայող յուղը, որը կատարյալ է ամբողջ տարվա օգտագործման համար, նվազեցնում է CO2 արտանետումները և այդպիսով օգնում է պաշտպանել շրջակա միջավայրը: Նավթի փոփոխության երկարացված ընդմիջումներ ` ըստ արտադրողի ցուցումների.

**RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20** - ապահովում է հուսալի սառը մեկնարկ շրջակա միջավայրի ցածր ջերմաստիճանում և հիանալի քսում շարժիչի բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում: Շփման և մաշվածության կորուստները նվազում են:

**RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20** - նախատեսված է բոլոր ժամանակակից դիզելային շարժիչներում տուրբո լիցքավորմամբ և առանց դրա օգտագործման և ուղղակի ներարկման համար: Հատկապես թեթև դիզելային առևտրային տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպիսիք են Պիկապ բեռնատարները, ամենազնացները և մարդատար մեքենաները:

Բնութագիր:

- Գերազանց լվացող հատկություններ, չի թողնում ավանդներ շարժիչում
- Կանխում է սառը տիղմի և նստվածքների առաջացումը ' շնորհիվ գերազանց ցրող հատկությունների
- Կտրվածքի կայունություն և մածուցիկության շատ լավ կատարում
- Չեզոք է կնքման նյութերին
- Հուսալի պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Օքսիդացման ակնառու դիմադրություն
- Վառելիքի ցածր սպառում ծախսերի արդյունավետության համար
- Սառը մեկնարկի ակնառու բնութագրերը

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	SN Plus, SP	
ACEA	A1, B1, C5	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Ford WSS-M2C 952-A1, GM dexos-D®, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20	
Density at 20 °C	842 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.25 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	39.51 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	192	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	2.79 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -35 °C	5052 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C	19.750 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-42 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	12.3 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	219 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	9.61 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.7 %wt.	DIN 51575

## Analogs

### General Motors

19370138, 109277, 19418582

### Hyundai Motor

0520000150, 0520000450

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
20 l	1121107-020-01-999	