

# Շարժիչ յուղ RAVENOL Super Performance Truck 5W-30

SAE: 5W-30

Semi-synthetic



**1 l**

Vendor:  
**1122102-001**



**5 l**

Vendor:  
**1122102-005**  
Vendor:  
1122102-005-01-999  
Barcode:  
4014835725751



**10 l**

Vendor:  
**1122102-010**  
Vendor:  
1122102-010-01-999  
Barcode:  
4014835725744



**20 l**

Vendor:  
**1122102-020**  
Vendor:  
1122102-020-01-999  
Barcode:  
4014835725720



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1122102-B20**



**60 l**

Vendor:  
**1122102-060**



**208 l, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1122102-D60**  
Vendor:  
1122102-D60-01-888  
Barcode:  
4014835725737



**208 l**

Vendor:  
**1122102-208**  
Vendor:  
1122102-208-01-999  
Barcode:  
4014835725782



### **208 լ տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1122102-D28**  
Vendor:  
1122102-D28-01-888  
Barcode:  
4014835725706



### **1 000 լ**

Vendor:  
**1122102-700**

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – USHPD դասի բարձր լեգիրված թեթև շարժունակ շարժիչային յուղ՝ հիմնված սինթետիկ բազային յուղերի վրա՝ հավելանյութերի հատուկ փաթեթով՝ բեռնատարների, ավտոբուսների, շինարարական տեխնիկայի բարձր բեռնված տուրբոդիզելներում ամբողջ տարվա ընթացքում օգտագործելու համար:

Կարող է օգտագործվել որպես ունիվերսալ շարժիչային յուղ՝ EURO 1, 2, 3, 4 և EURO 5 դասերի դիզելային շարժիչների համար, այս յուղի փոխարինման միջակայքը կարող է երկարացվել մինչև 100,000 կմ:

Օգտագործումը **Super Performance Truck SAE 5W-30** ապահովում է.

- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց բարձր ջերմաստիճանի կայունություն
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Արդյունավետություն՝ նվազեցնելով վառելիքի սպառումը
- Երկար կյանք՝ օքսիդացման նկատմամբ բարձր դիմադրության շնորհիվ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր բեռների
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Renault RXD	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Suitable for	IVECO	
Density at 20 °C	854 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	69.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	161	DIN ISO 2909
CCS Viscosity at -30 °C	6000 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	16.200 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	10.1 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	242 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1 %wt.	DIN 51575

## Analogs

### Hino

HRLIE05W30C

### Isuzu

1884059300

**Out of production**

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
1 l	1122102-001-01-999 1122102-001-06-999	
10 l	1122102-010-01-999	
20 l	1122102-020-01-100	4014835638013 2200000035943 2200000037596
60 l	1122102-060-01-999	
208 l	1122102-208-01-100 1122102-208-01-909	4014835638082 4014835803053 2200000032256
208 l	1122102-208-01-100	2200000032256 4014835638082