

# Շարժիչային յուղ RAVENOL Low Emission Truck 10W-40

**SAE: 10W-40**

*Semi-synthetic*



**1 Լ**

Vendor:  
**1122109-001**  
Vendor:  
1122109-001-01-999



**5 Լ**

Vendor:  
**1122109-005**  
Vendor:  
1122109-005-01-999



**10 Լ**

Vendor:  
**1122109-010**  
Vendor:  
1122109-010-01-999  
Barcode:  
2887549939125



**20 Լ**

Vendor:  
**1122109-020**  
Vendor:  
1122109-020-01-999  
Barcode:  
4014835797529



**20 Լ, ecobox**

Vendor:  
**1122109-B20**



**60 Լ**

Vendor:  
**1122109-060**  
Vendor:  
1122109-060-01-999



**208 Լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1122109-D60**



**208 Լ**

Vendor:  
**1122109-208**  
Vendor:  
1122109-208-01-999  
Barcode:  
4014835797581



### **208 լ տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1122109-D28**



### **1 000 լ**

Vendor:  
**1122109-700**

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 – կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ բեռնատար ավտոմեքենաների համար. Սա SHPD (Super High Performance Diesel) բոլոր սեզոնային կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ է, որը մշակվել է Euro V և Euro VI արտանետումների ստանդարտներին համապատասխան և օգտագործվում է բարձր հզորությամբ առևտրային տրանսպորտային միջոցների դիզելային շարժիչներում: Հարմար է արտանետվող գազերի համար օպտիմիզացված շարժիչների համար, վերամշակումից հետո արտանետվող գազերով:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40նվազեցնում է շփումը, մաշվածությունը և վառելիքի սպառումը և ապահովում է տուրբոդիզելային շարժիչներում յուղի փոփոխության ավելի երկար ընդմիջումներ:

### **Օգտագործում.**

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 – սա ամբողջ տարվա բարձր արդյունավետությամբ շարժիչային յուղ է, որը հատուկ նախագծված է Euro V և Euro VI շարժիչներում տնտեսական օգտագործման համար ' SAE 10W-40 մածուցիկության դասի ծանր տրանսպորտային միջոցների դիզելային շարժիչներում հետմաքրման համակարգերով: Դիմում: բեռնատար, գյուղատնտեսական մեքենաներ.

### **Դասակարգումներ և բնութագրեր.**

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին և բնութագրերին.

Տեխնիկական պայմաններ: ACEA E4, ACEA E7, ACEA E9, ACEA E6, API CI-4, API CJ-4, API CK-4

Հանդուրժողականություն: Mack EO-O PP (Premium Plus), MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB-Freigabe 228,31, MB-Freigabe 228,51, Renault Trucks RLD-3, VOLVO VDS-4

Խորհուրդ է տրվում: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MB 235.28, MTU Տեսակ 2.1, MTU Տեսակ 3.1, Scania LowAsh, Voith B դանդաղիչ

### **Առավելությունները և հատկությունները.**

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 նախընտրելի է տուրբոդիզելային շարժիչներում արտադրողի կողմից նշված յուղի փոփոխության երկարացված ընդմիջումների պատճառով:

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	CI-4, CJ-4	
ACEA	E4, E6, E7, E9	
JASO	DH-2	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 228.51), Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3 Trucks, Volvo VDS-4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, DTFR 13D110 (MB 235.28), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Scania Low Ash, Voith Retarder B	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ACEA E11, ACEA E8	
Suitable for	DAF	
Density at 20 °C	859 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	90.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	161	DIN ISO 2909
CCS Viscosity at -25 °C	5089 mPa*s	ASTM D5293
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	230 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	9.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.83 %wt.	DIN 51575

## Analogs

### Hyundai XTeer

1011227