

Շարժիչ յուղ RAVENOL Standard Truck 10W

SAE: 10W

Mineral



20 L

Vendor:
1123610-020



20 L ecobox

Vendor:
1123610-B20



60 L

Vendor:
1123610-060



208 L

Vendor:
1123610-208
Vendor:
1123610-208-01-999
Barcode:
4014835738188



1 000 L

Vendor:
1123610-700

RAVENOL Standard Truck SAE 10W –այն Ունիվերսալ հանքային շարժիչ յուղ է բեռնատար ավտոմեքենաների և ստացիոնար սարքավորումների դիզելային շարժիչների համար:

Հատուկ ընտրված հավելանյութերի փաթեթը երաշխավորում է պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից և Սև տիղմի ձևավորումից:

Օգտագործման ոլորտ.

Խորհուրդ է տրվում դիզելային շարժիչների հետ եւ առանց տուրքի բեռնատարների: Հարմար է ստացիոնար սարքավորումների համար:

Օգտագործումը **Standard Truck SAE 10W** ապահովում է.

- Գերազանց հազնում պաշտպանությունը
- Լավ քսայուղային հատկություններ նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանում
- Լավ ճեղքման կայունություն
- Օքսիդացման բարձր կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Հիդրավլիկ մղիչի անխափան շահագործում (փականի շարժիչի բացվածքի հիդրավլիկ կարգավորում)
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Սև տիղմի կանխարգելում
- Գերազանց Համատեղելիություն կատալիզատորների հետ

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Density at 20 °C	862 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	36.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	123	DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	232 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	21 mgKOH/g	ASTM D2896

Out of production

Product	Vendor	Barcode
20 l	1123610-020-01-999	
60 l	1123610-060-01-999	
208 l	1123610-208-01-000	4014835633780
	1123610-208-01-400	2200000037121