

# Շարժիչ յուղ RAVENOL Super Truck 20W-20

SAE: 20W-20

Mineral



**5 L**

Vendor:  
**1123715-005**



**20 L**

Vendor:  
**1123715-020**  
Vendor:  
1123715-020-01-999



**20 L ecobox**

Vendor:  
**1123715-B20**



**60 L**

Vendor:  
**1123715-060**



**208 L**

Vendor:  
**1123715-208**  
Vendor:  
1123715-208-01-999

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** դա ամենաբարձր որակի արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր պաշարներով:

## Դիմումի նշում

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** բազմաստիճան շարժիչային յուղ է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում օգտագործելու համար՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա:

## Characteristics

- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության ջերմաստիճանի վարքագիծ
- Համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- Անվտանգության բարձր պահուստներ
- Լավ սառը մեկնարկի բնութագրեր
- Լավագույն կոռոզիայից պաշտպանություն
- Հարմար է կատալիզատորների համար
- Նվազեցված արտանետումները

## Characteristics

| Title                                   | Value                   | Audit           |
|---|-------------------------|-----------------|
| API                                     | CF-4                    |                 |
| ACEA                                    | B4, E2                  |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | MB 228.0                |                 |
| Density at 20 °C                        | 870 kg/m <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Գույն                                   | tan                     | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում              | 8.7 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում               | 60.6 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Viscosity Index VI                      | 118                     | DIN ISO 2909    |
| Pourpoint                               | -36 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Flashpoint                              | 240 °C                  | DIN EN ISO 2592 |