

RAVENOL Super Truck 30 շարժիչ յուղ

SAE: 30W

Mineral



20 լ

Vendor:
1123720-020



20 լ, ecobox

Vendor:
1123720-B20



60 լ

Vendor:
1123720-060
Vendor:
1123720-060-01-999



208 լ

Vendor:
1123720-208
Vendor:
1123720-208-01-999



1 000 լ

Vendor:
1123720-700

RAVENOL Super Truck SAE 30 բարձրորակ արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր ցուցանիշներով:

Կիրառման նշում

RAVENOL Super Truck SAE 30 - մոտ կարգի շարժիչային յուղ է, որն օգտագործվում է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա: Խնդրում ենք հետևել շարժիչի արտադրողի առաջարկություններին:

բնութագրեր

- բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- լավ սառը գործարկման բնութագրեր
- լավագույն պաշտպանություն կոռոզիայից
- անվտանգության բարձր մարժա նույնիսկ սահմանային յուղման պայմաններում
- հարմար է կատալիզատորների համար

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F	
Density at 20 °C	882.9 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	112.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	99	DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	272 °C	DIN EN ISO 2592

Out of production

Product	Vendor	Barcode
20 l	1123720-020-01-999	
208 l	1123720-208-01-000	2200000027986 4014835634787