

Շարժիչային յուղ RAVENOL MGS 15W-40

SAE: 15W-40

Mineral



1 L

Vendor:
1133100-001
 Vendor:
 1133100-001-01-999
 Barcode:
 4014835726611



4 L

Vendor:
1133100-004



5 L

Vendor:
1133100-005
 Vendor:
 1133100-005-01-999
 Barcode:
 4014835726659



10 L

Vendor:
1133100-010



20 L

Vendor:
1133100-020



20 L, ecobox

Vendor:
1133100-B20



60 L

Vendor:
1133100-060
 Vendor:
 1133100-060-01-999
 Barcode:
 4014835726666



208 L

Vendor:
1133100-208
 Vendor:
 1133100-208-01-999
 Barcode:
 4014835726680



1 000 լ

Vendor:

1133100-700

RAVENOL MGS SAE 15W-40 – հանքային շարժիչի յուղ գազային շարժիչների համար: Ապահովում է ամուր
յուղային թաղանթ և շատ լավ կտրող դիմադրություն, ինչպես նաև մաքրող հատկություններ և
ծերացման դիմադրություն:

Օգտագործումը RAVENOL MGS 15W-40 ապահովում է.

- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Սև տիղմի կանխարգելում
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կատալիզատորների մաքրությունը
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Կիսաչոր քսայուղի պայմաններում ամրության բարձր պահուստ

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF-4, SJ	
ACEA	A3, B4, E2	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	TEDOM Group 1P (61-0-0281.2)	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 226.9	
Density at 20 °C	873 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	107.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	137	DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	242 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	8.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.1 %wt.	DIN 51575

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1133100-001-01-100	4014835625716
	1133100-001-06-999	2200000021090
4 l	1133100-004-01-999	
5 l	1133100-005-01-100	4014835625754
		2200000031518
		2200000039880
10 l	1133100-010-01-999	
20 l	1133100-020-01-999	
60 l	1133100-060-01-100	4014835625761
208 l	1133100-208-01-100	4014835625785
		2200000024299