

Մրցարշավային շարժիչ յուղ RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30

SAE: 5W-30

Full synthetic



1 Լ

Vendor:
1141089-001
 Vendor:
 1141089-001-01-999
 Barcode:
 4014835852754



4 Լ

Vendor:
1141089-004
 Vendor:
 1141089-004-01-999
 Barcode:
 4014835852785



5 Լ

Vendor:
1141089-005



10 Լ

Vendor:
1141089-010



20 Լ

Vendor:
1141089-020
 Vendor:
 1141089-020-01-999
 Barcode:
 4014835852860



20 Լ, ecobox

Vendor:
1141089-B20



60 Լ

Vendor:
1141089-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1141089-D60



208 L

Vendor:
1141089-208



208 L, տպագիր տակառ

Vendor:
1141089-D28

RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 լիովին սինթետիկ թեթև թափվող մրցարշավային շարժիչի յուղ: Ցածր sulfate մոխիր նվազեցնում նավթի աղտոտումը եւ շարժիչի հազնում:

Նախատեսված է ծանր պայմաններում ավտոարշավներին մասնակցող ավտոմեքենաների ժամանակակից բեռնային շարժիչների համար: Վոլֆրամի պարունակությամբ հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ, RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 մրցարշավային յուղը հիանալի է գործում սպորտային շահագործման ռեժիմում: Նվազեցնում է շփումը, նվազեցնում մաշվածությունը և մեծապես բարելավում մեխանիկական արդյունավետությունը: Ապահովում է ամուր նավթային թաղանթ շատ բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում: Պաշտպանում է մաշվածությունից, կոռոզիայից (օքսիդացումից), փրփուրից:

Փորձարկվել է գործընկերների կողմից` Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, առաջարկվել է Ռալֆ Շումպերի կողմից (Ralf Schumacher)

Մրցավազքի յուղի կիրառումը RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 ապահովում է.

- Վառելիքի տնտեսում մասնակի և լրիվ բեռնվածության դեպքում
- Ցածր անկայունություն
- Կայուն մածուցիկության բնութագրեր
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Կայուն յուղի թաղանթ նույնիսկ չափազանց բարձր ջերմաստիճանի դեպքում
- Հիանալի մաքրող և ցրող հատկություններ
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Rennstrecken-Partnerschaft	Nürburgring	
Density at 20 °C	849 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	71.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	168	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.57 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -30 °C	4250 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	12.200 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-60 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	5.5 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	250 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.24 %wt.	DIN 51575

Analogs

Alpine

101621, 0101621, 0101625, 101625, 0101626, 101626, 0101622, 101622, 101623, 0101623, 0101624, 101624

Volkswagen Group

GE60167C2

Out of production

Product	Vendor	Barcode
5 l	1141089-005-01-999	
20 l, ecobox	1141089-B20-01-888	

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
60 l	1141089-060-01-999	
208 l	1141089-208-01-999	