

# Racing շարժիչ յուղ RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50

**SAE: 5W-50**

*Full synthetic*



**1 լ**

Vendor:  
**1142100-001**  
Vendor:  
1142100-001-01-999  
Barcode:  
4014835726918



**4 լ**

Vendor:  
**1142100-004**  
Vendor:  
1142100-004-01-999  
Barcode:  
4014835726994



**5 լ**

Vendor:  
**1142100-005**  
Vendor:  
1142100-005-01-999  
Barcode:  
4014835726956



**10 լ**

Vendor:  
**1142100-010**  
Vendor:  
1142100-010-01-999  
Barcode:  
4014835726949



**20 լ**

Vendor:  
**1142100-020**



**20 լ, ecobox**

Vendor:  
**1142100-B20**



**60 լ**

Vendor:  
**1142100-060**



**60 լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1142100-D60**  
Vendor:  
1142100-D60-01-888  
Barcode:  
4014835726932



### **208 լ**

Vendor:  
**1142100-208**



### **208 լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1142100-D28**  
Vendor:  
1142100-D28-01-888  
Barcode:  
4014835726901



### **1 000 լ**

Vendor:  
**1142100-700**

**RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50** – լիովին սինթետիկ բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ ավտոարշավի համար, որը պատրաստված է էսթերային և պոլիալֆատիեֆինային բազային յուղի խառնուրդի հիման վրա:

Նախատեսված է ծանր պայմաններում ավտոարշավներին մասնակցող ավտոմեքենաների ժամանակակից բենզինային շարժիչների համար:

Բարձր մածուցիկության ինդեքսի, կտրվածքի նկատմամբ լավ դիմադրության և վոլֆրամի պարունակությամբ հավելանյութերի հատուկ փաթեթի շնորհիվ **RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50** յուղը հիանալի է գործում սպորտային շահագործման ռեժիմում: **RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50** յուղի մեջ վոլֆրամի առկայությունը ապահովում է շփման մակերեսների փոփոխություն, դրանց կրողություն, շփման և մաշվածության նվազում, ինչպես նաև ապահովում է ազդեցության արագությունը: Շարժիչի ամբողջական պաշտպանություն կոռոզիայից (օքսիդացումից) և փրփուրից:

Օգտագործումը **RRS Racing Rally Synto 5W-50** ապահովում է.

- Վառելիքի խնայողություն մասնակի և լրիվ բեռնվածությամբ
- Նվազեցված փրփուրը
- Կայուն մածուցիկության բնութագրեր
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Երկարակյաց նավթի ֆիլմը բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից

## Characteristics

Title	Value	Audit
Rennstrecken-Partnerschaft	Nürburgring	
Rennstrecken-Partner	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher	
Density at 20 °C	849 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	111.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	175	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4.53 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -30 °C	5386 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	22.900 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-54 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	7.5 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	234 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.28 %wt.	DIN 51575
Կիրառման տարածք	ADAC GT masters, FIA F3 EUROPEAN Championship, Opel Motorsport	

## Analogs

### Ford

HG7Z19M544A, 198095

### Mercedes-Benz

A000989880110

### Motorcraft

XO5W50Q1GT, XO5W50QGT

### Polaris

502338, 2876247, 502484, 2877263, 502129, 500862, 549290, 2871281, 2876244, 2877868, 2877490, 2878814, 502485, 502120, 502486, 2876245, 2871844, 2877264, 2874415, 500861, 502117, 2878919, 501727, 502488, 2878003, 2876246

## Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
1 l	1142100-001-01-100 1142100-001-06-999	4014835639317 2200000026415
5 l	1142100-005-01-100	4014835639355 2200000031020
10 l	1142100-010-01-999	
20 l	1142100-020-01-999	
20 l, ecobox	1142100-B20-01-888	
60 l	1142100-060-01-999	
208 l	1142100-208-01-999	