

Շարժիչ յուղ 2T սկոտերների համար RAVENOL Scooter 2-Takt Teilsynth

Semi-synthetic



1 l

Vendor:
1152150-001
Vendor:
1152150-001-01-999
Barcode:
4014835728110



4 l

Vendor:
1152150-004
Vendor:
1152150-004-01-999
Barcode:
4014835728196



10 l

Vendor:
1152150-010



20 l

Vendor:
1152150-020



20 l, ecobox

Vendor:
1152150-B20



60 l

Vendor:
1152150-060



208 l

Vendor:
1152150-208



1 000 l

Vendor:
1152150-700

RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch – բարձրորակ կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում սինթետիկ էսթերների (էսթերների) և սինթետիկ պոլիիզոօբուտենի (PIB) հիմքի վրա:

Սինթետիկ բաղադրիչների պարունակությունը 30% - ից պակաս է: Հուսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը շահագործման ծայրահեղ ծանր պայմաններում, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների շահագործումը քաղաքային "Ստարտ-Ստոպ" ցիկլում:

Նախատեսված է մոտոցիկլների, սկուտերների, մոպեդների, մոտորոլլերներ, ձնագնացների ժամանակակից երկհարված բենզինային շարժիչների համար, որոնք որպես վառելիք օգտագործում են բենզին-յուղ խառնուրդը:

Յուղի ձևակերպման մեջ բարձրորակ սուլֆենտի կիրառումը ապահովում է ցածր բռնկման կետ: RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch-ը չի փոխում բենզին-յուղ խառնուրդի օկտանային թիվը սովորական բենզինի համեմատ: Խառնուրդի պատրաստման նորմալ դեղաչափը 1:50 հարաբերակցությունն է: Այնուամենայնիվ, շարժիչի յուրաքանչյուր հատուկ մոդելում պետք է հավատարիմ մնա միավորի արտադրողի առաջարկությանը՝ խառնուրդի դեղաքանակի առումով:

Օգտագործումը **SCOOTER 2-Takt Teilsynth.** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Արտանետումների ցածր մակարդակ, այրման լավ մակարդակ
- Այրման արտադրանքների և նստվածքների մաքրում այրման պալատներում, մուտքի և ելքի անցքերում

Characteristics

Title	Value	Audit
API	TC	
JASO	FC	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGC	
Suitable for	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Density at 20 °C	865 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	68.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	122	DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	168 °C	DIN EN ISO 2592
Sulphated Ash	0.04 %wt.	DIN 51575
Engine cycle	2T	

Analogs

Alpine

100581, 0100581, 0100583, 100583, 0100584, 100584, 0100585, 100585, 100582, 0100582

Honda

0824599908HF, 0824999901, 0824999911, 0824899901, 0824899911

Suzuki

9900021740

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1152150-001-01-100 1152150-001-06-999	4014835101616 2200000025548
10 l	1152150-010-01-999	
20 l	1152150-020-01-999	
60 l	1152150-060-01-999	

Product

Vendor

Barcode

208 l

1152150-208-01-999
