

RAVENOL Selfmix 2T շարժիչի յուղ 2T համար

Mineral



0,1 l

Vendor:
1153100-100
 Vendor:
 1153100-100-05-030
 Barcode:
 4014835102248



20 l

Vendor:
1153100-020



208 l

Vendor:
1153100-208



60 l

Vendor:
1153100-060
 Vendor:
 1153100-060-01-999
 Barcode:
 4014835728660



20 l, ecobox

Vendor:
1153100-B20



1 l

Vendor:
1153100-001
 Vendor:
 1153100-001-01-999
 Barcode:
 4014835728615



10 l

Vendor:
1153100-010



4 l

Vendor:
1153100-004



1 Լ դիսպենսերով

Vendor:
1153100-D01
Vendor:
1153100-D01-01-998
Barcode:
4014835780019



1 000 Լ

Vendor:
1153100-700

RAVENOL Selfmix 2T – հանքային յուղ փոքրածավալ սարքավորումների երկհարված շարժիչների համար (օգտագործվում է որպես աշխատանքային հեղուկ, խառնվում է վառելիքի հետ):

Կանխում է միոցային օղակների անցքերի, այրման պալատի և արտանետվող անցքերի կոքսացումը: Այն նաև օգնում է խոլեսափել կայծային մոմերի աղտոտումից և քսվող տարրերի ժանգից:

Օգտագործումը.

Հատուկ նախագծված է որպես ունիվերսալ քսանյութ ջրային կամ օդային հովացմամբ երկհարված շարժիչների համար, փոքր և միջին աշխատանքային ծավալներով, խառը կամ առանձին քսայուղերով:

Երբ օգտագործվում է առանձին քսայուղային համակարգերում, արտադրանքը երաշխավորում է օպտիմալ քսում և ծխի նվազագույն արտանետում շրջակա միջավայր:

Այն օգտագործվում է ջրով կամ օդով հովացված երկհարված բենզինային շարժիչների համար, օրինակ՝ խոտհնձիչների, շղթայական սղոցների, հարմարվողականների համար, ինչպես նաև հարմար է մոտոցիկլետների, մոպեդների, մոտոցիկլետների համար:

Առաջարկվող խառնուրդի համամասնությունները **RAVENOL Selfmix 2T**:

Առավելագույնը՝ 1:50: Մնացեք սարքավորումների արտադրողի առաջարկություններին:

Փաթեթավորում 1000 մլ:

- 15 Լ վառելիք = 1 : 15
- 20 Լ վառելիք = 1 : 20
- 25 Լ վառելիք = 1 : 25
- 30 Լ վառելիք = 1 : 30
- 40 Լ վառելիք = 1 : 40
- 50 Լ վառելիք = 1 : 50

Օգտագործումը **Selfmix 2T** ապահովում է.

- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Կոքսի ձևավորում չկա
- Ունիվերսալ Դիմում
- Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն՝ նվազեցնելով արտանետումները

Characteristics

Title	Value	Audit
API	TC	
JASO	FB	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGB, NMMA TC-W	
Suitable for	Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL	
Density at 20 °C	872 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	66.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	110	DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	178 °C	DIN EN ISO 2592
Engine cycle	2T	

Analogs

Alpine

0100611, 0100612, 0100613, 0100615, 100611, 100615, 100613, 100612, 0100614, 100614

Husqvarna

587808512

STIHL

07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433, 07813198401

Suzuki

9900021B40016

Out of production

Product	Vendor	Barcode
208 l	1153100-208-01-999	

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
60 լ	1153100-060-01-100	4014835102262
		2200000026651
		2200000031754
20 լ	1153100-020-01-999	
1 լ	1153100-001-01-100	4014835101371
	1153100-001-01-001	2200000050939
	1153100-001-06-999	2200000024886
	1153100-001-01-998	2200000037497
		2200000022400
10 լ	1153100-010-01-999	
4 լ	1153100-004-01-999	
1 լ դիսպենսերով	1153100-001-01-001 1153100-001-01-100	2200000024886
		2200000037497
		2200000050939
		2200000022400
		4014835101371