

# Շարժիչային յուղ 4-Տ արտաքին շարժիչների համար RAVENOL Outboardoil 4T 10W-40

**SAE: 10W-40**

*Semi-synthetic*



**1 l**

Vendor:  
**1153204-001**  
Vendor:  
1153204-001-01-999  
Barcode:  
4014835729117



**4 l**

Vendor:  
**1153204-004**  
Vendor:  
1153204-004-01-999  
Barcode:  
4014835729193



**10 l**

Vendor:  
**1153204-010**  
Vendor:  
1153204-010-01-999  
Barcode:  
4014835729148



**20 l**

Vendor:  
**1153204-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1153204-B20**  
Vendor:  
1153204-B20-01-888  
Barcode:  
4014835780521



**60 l**

Vendor:  
**1153204-060**  
Vendor:  
1153204-060-01-999  
Barcode:  
4014835729162



**208 l**

Vendor:  
**1153204-208**  
Vendor:  
1153204-208-01-999  
Barcode:  
4014835729186

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-40 – Սինթետիկ հիմքով շարժիչի յուղ 4 հարվածի համար: Արտաքին շարժիչներ ներարկման միջոցով՝ համաձայն NMMA FC-W: Ապահովում է կատարյալ քսում նույնիսկ բարձր արագությունների և ծանրաբեռնվածության դեպքում, պաշտպանություն մաշումից՝ շնորհիվ ցածր մոխրի հավելումների փաթեթի և պաշտպանություն կոռոզիայից: Կապույտ ներկված:

Օգտագործվում է 4 հարվածային արտաքին շարժիչներում, որոնք պահանջում են NMMA FC-W որակի յուղի օգտագործում, կարող են օգտագործվել ծովի ջրում աշխատելիս:

Դիմում **Outboardoil 4T SAE 10W-40** ապահովում է:

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց յուղում
- Մաքրման արդյունավետություն և ամբողջական այրում առանց տեղումների
- Լավ սառը սկիզբ
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից և բարձր օքսիդացման կայունությունից
- Լավ կտրվածքային կայունություն
- Կոռոզիայից պաշտպանություն շարժիչի բոլոր մասերում, որոնք շփվում են յուղի հետ
- Ակնթարթային, համասեռ խառնում օգտագործվող վառելիքի հետ
- Կայուն յուղի թաղանթ նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	SM	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	NMMA FC-11298X, NMMA FC-W CAT	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Suitable for	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Density at 20 °C	854 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	87.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	155	DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Engine cycle	4T	

## Analogs

### Suzuki

9900022B604T1, 990F022B31001, 990F022B31208, 9900026310100, 9900022B604T5, 990F022B31004, 9900026310400, 990F022B31060

### Yamaha

90790BT401, 90790BS401, 90790BS45100, 90790BS402

### Yamalube

YMD6304101A2, YMD630412002, 90790BS45300, 90790BS451, 90790BS453, 90790BS45400, 90790BS454, YMD630410100, YMD630410101, YMD630410102, YMD630412001, YMD630412003, YMD6304120A2, 90790BS465, 90790BS455, 90790BS45500, YMD6304101A3, YMD630410201, YMD630410200, YMD6304102A2, YMD630410202, YMD6304102A3, YMD630410203, YMD630412051, YMD630412050, YMD630412052, 90790BS46500, YMD6306001, YMD630600100, YMD6306020, YMD630602000, YMD6306208, YMD630620800, 90790BC426, 90790BS467, YMD6304105A2, 90790BS45200, 90790BS452, YMD630410500, YMD630410501, YMD630410502, YMD630410503, YMD6304105A3, 90790BS466, YMD6306004, YMD630600400, 90790BC422, 90790BC424, 1693160001, YMD630416000, YMD630416001, YMD630416002, YMD630416003, YMD6306060, YMD630606000

## Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
1 l	1153204-001-01-100	4014835708914 2200000021984
10 l	1153204-010-01-999	
20 l	1153204-020-01-999	