

Շարժիչային յուղ 2T արտաքին շարժիչների համար RAVENOL Outboard Castor 2T



1 l

Vendor:
1159100-001
 Vendor:
 1159100-001-01-999
 Barcode:
 4014835856851



20 l

Vendor:
1159100-020



60 l

Vendor:
1159100-060



60 l, տպագիր տակառ

Vendor:
1159100-D60



208 l

Vendor:
1159100-208



208 l, տպագիր տակառ

Vendor:
1159100-D28

RAVENOL Outboard Castor 2T Հատուկ մշակված յուղ 2 հարվածային շարժիչների համար՝ հիմնված գերազակի բազային յուղի վրա՝ սինթետիկ էսթերների հավելումով: Հատուկ մշակված ձևակերպումը երաշխավորում է գերազանց քսայուղային հատկություններ և կտրվածքի դիմադրություն, ինչպես նաև գերազանց պաշտպանություն կոռոզիայից բեռի բոլոր մակարդակներում:

RAVENOL Outboard Castor 2T Հատուկ նախագծված է արտաքին սպորտային նավակների շարժիչների համար: Մինչև 14500 պտ/րոպ արագությամբ առաջանում են շատ բարձր ջերմաստիճաններ և միացի և առանցքակալի ուժեղ ճնշում, և, համապատասխանաբար, նվազում է նավթի մատակարարումը հարկադիր պարապ ռեժիմում (ICE): Հարկադիր պարապուրդի (ICE) ռեժիմում գրեթե անհնար է պահպանել նավթի թաղանթը՝ հիդրոդինամիկ քսում ապահովելու համար: Հենց նման ծայրահեղ բեռների համար է մշակվել արտադրանքը **RAVENOL Outboard Castor 2T**. **RAVENOL Outboard Castor 2T**

содержит >75% գերչակի յուղ:

RAVENOL Outboard Castor 2T նույն խառնուրդի համամասնություններով ապահովում է առանցքակալների ավելի լավ քսում ' համեմատած մրցակցային ապրանքների հետ: Ավելի լավ է պաշտպանում ծնկածեւ լիսեռը և առանցքակալները ծայրահեղ բեռների դեպքում: Միևնույն ժամանակ, թողնում է այրման նվազագույն արտադրանք, քան մյուս յուղերը:

Օգտագործման դեպքում **RAVENOL Outboard Castor 2T** խառնուրդի համամասնությունները կարող են հարմարեցվել համապատասխան ջերմաստիճանի պայմաններին:

RAVENOL Outboard Castor 2T կարող է օգտագործվել 54 ձիաուժից (125 սմ) մինչև 240 ձիաուժ (700 ccm) շարժիչների համար: Կարող է օգտագործվել, երբ խառնվում է մեթանոլի հետ:

Temperatureածր ջերմաստիճանում և փախուստի ռեժիմում առաջարկվող խառնուրդի համամասնությունը 1 լիտր**RAVENOL Outboard Castor 2T** 20 լիտր մեթանոլի համար:

RAVENOL Outboard Castor 2T առաջարկվում է VRP Racing շարժիչներ, outboard boat շարժիչներ:

O-125 ccm, O-175 ccm, O-250 ccm (2 Zylinder Boxer-2 հարվածային շարժիչներ)

O-350 ccm (2 Zylinder, 3 Zylinder или 4 Zylinder Boxer -2 հարվածային շարժիչներ)

O-500 ccm и O-700 ccm (4 Zylinder Boxer-2 հարվածային շարժիչներ)

Դիմումը **Outboard Castor 2T** տրամադրում է.

- Այրում առանց մնացորդների կամ մոմերի վրա նստվածքների
- Բարձր կտրվածքային կայունություն ծանր բեռների տակ
- Մխոցների պաշտպանություն քսման շնորհիվ
- Մուրի և լաքի նստվածքների առաջացման կանխարգելում, որոնք խանգարում են մխոցներից ջերմության հեռացմանը և մխոցների շարժվող օղակները սպորտային մրցումների գերբարձր ծանրաբեռնվածության պայմաններում
- Բարձր մաշվածության պաշտպանություն
- Բարձր բեռնվածության հզորություն և շարժիչի երկար կյանք
- Բարձր կոռոզիոն պաշտպանություն

Characteristics

<i>Title</i>	<i>Value</i>	<i>Audit</i>
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	VRP Racing Engines	
Density at 20 °C	951 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	250 mm ² /s	DIN 51562-1
Engine cycle	2T	