

Շարժիչ յուղ RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50 USVO

USVO® CleanSynto®
Ultra Strong Viscosity Oil

SAE: 15W-50

Full synthetic



1 Լ

Vendor:
1171109-001
Vendor:
1171109-001-01-999
Barcode:
4014835865051



4 Լ

Vendor:
1171109-004
Vendor:
1171109-004-01-999
Barcode:
4014835865082



20 Լ

Vendor:
1171109-020



20 Լ, ecobox

Vendor:
1171109-B20

Լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ 4 հարվածային Մոտոցիկլետների շարժիչների համար, որը հատուկ նախագծված է մրցարշավային շահագործման ռեժիմների համար՝ օգտագործելով USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաները

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50 - Սա լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ է 4 հարվածային Մոտոցիկլետների շարժիչների համար, որոնք հատուկ նախագծված են մրցարշավային շահագործման ռեժիմների համար՝ օգտագործելով USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաները: Ապրանքը մշակվել է բազային յուղի և էսթերների 100% PAO հիման վրա և, չեռնաբար, գերմանական օրենսդրության համաձայն, պատկանում է "ամբողջովին սինթետիկ" տեսակի արտադրանքներին: Հատուկ ձևակերպման շնորհիվ, որը հիմնված է RAVENOL նոր մրցարշավային տեխնոլոգիայի վրա, ձեռք է բերվում շարժիչի, փոխանցումատուկի և կալանքի կատարյալ համադրություն: Լիովին սինթետիկ PAO և էթերների վրա հիմնված բազային յուղերի գերազանց հատկությունները ապահովում են առավելագույն արդյունավետություն և հուսալի պաշտպանություն մաշվածությունից:

Մոտոցիկլետի յուղ, որը կարող է օգտագործվել ինչպես մրցարշավներում, այնպես էլ սովորական շահագործման պայմաններում (քաղաքային ռեժիմ): "Սառը" մեկնարկի ժամանակ գերազանց

կատարումը ապահովում է քսայուղի օպտիմալ հուսալիությունը: Վառելիքի զգալի խնայողության շնորհիվ **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** նպաստում է շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը՝ նվազեցնելով շրջակա միջավայրի վնասակար արտանետումները:

Կատարյալ լիովին սինթետիկ մոտոցիկլետի յուղ՝ ծանր պարտականության 4 հարվածային շարժիչների համար: Բաղադրությունը երաշխավորում է շարժիչի բոլոր բաղադրիչների առավելագույն պաշտպանությունը: **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** հեշտացնում է փոխանցումները փոխելը, որպեսզի փոխանցումները միացվեն և փոխվեն ճշգրիտ, հանգիստ և սահուն: Արտադրանքի արդյունավետությունը դրսևորվում է շարժիչի քսայուղի կրիտիկական հանգույցների շատ ցածր շփման մեջ՝ միաժամանակ պահպանելով առավելագույն հզորությունը: **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** կարող է օգտագործվել ինչպես քաղաքային ճանապարհներին, այնպես էլ մրցուղիներում:

Կատարում է պահանջները. **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Օգտագործումը **Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** ապահովում է.

- Պաշտպանություն մաշվածությունից
- Բարձր ջերմաստիճանի կայունություն, բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Մխոցային օղակների և փականների տարածքում այրման պալատներում ածխածնի ածխածնի բացակայություն
- Շարժիչի անթերի մաքրություն

Characteristics

Title	Value	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
Suitable for	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Density at 20 °C	852 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածոնլցիկություն 100 °C-ում	18.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնլցիկություն 40 °C-ում	121.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	167	DIN ISO 2909
CCS Viscosity at -20 °C	4950 mPa*s	ASTM D5293
Pourpoint	-57 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	4.7 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	248 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.84 %wt.	DIN 51575
Engine cycle	4T	

Analogs

Yamaha

YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103, YMD650416001, YMD650416002

Yamalube

YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105, YMD650120402, YMD650122081, YMD650122082, YMD650122083, YMD650126001, YMD650126002, YMD650126003, YMD650120100, YMD650120101, YMD650120102, YMD650126000, YMD65012BFN0