

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF M 6-Series

Synthetic



**1 l**

Vendor:  
**1212105-001**  
Vendor:  
1212105-001-01-999  
Barcode:  
4014835733312



**4 l**

Vendor:  
**1212105-004**  
Vendor:  
1212105-004-01-999  
Barcode:  
4014835733398



**10 l**

Vendor:  
**1212105-010**



**20 l**

Vendor:  
**1212105-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1212105-B20**  
Vendor:  
1212105-B20-01-888  
Barcode:  
4014835787520



**60 l**

Vendor:  
**1212105-060**



**208 l, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1212105-D60**  
Vendor:  
1212105-D60-01-888  
Barcode:  
4014835733336



**208 l**

Vendor:  
**1212105-208**



## **208 լ տպագիր տակառ**

Vendor:

**1212105-D28**

RAVENOL MB 6-Serie ATF տրանսմիսիոն հիդրավլիկ հեղուկը արտադրվում է Գերմանիայում հիդրոկրեկինգային բազային յուղի հիման վրա՝ պոլիալֆաուլեֆինների հավելումով և հատուկ հավելանյութերի կիրառմամբ և հանդիսանում է սինթետիկ տրանսմիսիոն յուղ Mercedes ավտոմեքենաների ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար:

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL MB 6-Serie ATF ունի պաշտոնական MB 236.10 հանդուրժողականություն և առաջարկվում է Mercedes-ի կողմից՝ MB 722.6 և MB 722.7 սերիայի ավտոմատ փոխանցումատուփերում երաշխիքային և հետերաշխիքային ժամանակահատվածում օգտագործելու համար:

Հավելանյութերի յուրահատուկ փաթեթը և սինթետիկ բազային յուղերի համադրությունը ապահովում են Daimler MV 722.6 և MV 727.7 ավտոմատ փոխանցման հուսալի աշխատանքը, իսկ MV 236.10 պաշտոնական հանդուրժողականության առկայությունը թույլ է տալիս օգտագործել RAVENOL MB 6-Serie ATF յուղը Mercedes-Benz-ի պաշտոնական դիլերների սպասարկման տարածքներում, քանի որ հեղուկը Mercedes-Benz A0019892103 և Chrysler 52107891A օրիգինալ յուղի ամբողջական անալոգն է:

Չի թույլատրվում օգտագործել AG 722.8 ութերորդ սերիայի (Վարիատոր) և իններորդ սերիայի (յոթ աստիճան) AG 722.9 ավտոմատ փոխանցումատուփերում:

### **Օգտագործումը RAVENOL ATF M 6-Serie ապահովում է.**

- Շատ լավ lubricating հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի ճմռանը
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Ցածր կարծրացման կետ
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Համակարգված ճիրան գործողություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Չեզոք վարքագիծ գունավոր մետաղների նկատմամբ՝ արգելակելով

## Characteristics

Title	Value	Audit
Հաստատված Է արտադրողի կողմից	MB-Approval 236.10	
Density at 20 °C	847 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Pourpoint	-51 °C	DIN ISO 3016

## Analogs

### Chrysler

52107891AA, 52107891A

### Mercedes-Benz

A001989210310, A0019892103, A0019892103S1, A0019892103S2

### SsangYong

001989210310

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 Լ	1212105-001-01-000	4014835700918 2200000023919
20 Լ	1212105-020-01-999	
60 Լ	1212105-060-01-999	
208 Լ	1212105-208-01-999	