

# Ավտոմեքենաների մրցավազքի համար նախատեսված տրանսմիսիոն յուղ **RAVENOL Racing Gearoil**

Full synthetic



**1 Լ**

Vendor:  
**1221111-001**  
Vendor:  
1221111-001-01-999  
Barcode:  
4014835737617



**4 Լ**

Vendor:  
**1221111-004**



**10 Լ**

Vendor:  
**1221111-010**



**20 Լ**

Vendor:  
**1221111-020**  
Vendor:  
1221111-020-01-999  
Barcode:  
4014835850910



**20 Լ, ecobox**

Vendor:  
**1221111-B20**



**60 Լ**

Vendor:  
**1221111-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1221111-D60**

**RAVENOL Racing Gearoil** – լիովին սինթետիկ պոլիալֆառէֆինի վրա հիմնված փոխանցման յուղ՝ փոխանցումատուփերի համար, որոնք հատուկ նախագծված են ինքնափակվող դիֆերենցիալների համար՝ բազմաբլոկային կցորդիչներով:

**RAVENOL Racing Gearoil** ապահովում է գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից և օպտիմալ մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններից:

**RAVENOL Racing Gearoil** Լիովին սինթետիկ մրցարշավային փոխանցման յուղ, որը հիմնված է PAO վրա՝ բազմափսե ճարմանդներով ինքնափակվող դիֆերենցիալների համար:

Ունի BMW Alpina B5, B6, GT3, GT4, M3, Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, CLS 63, E 63, SL 63, SLS ավտոմեքենաների համար Drexler դիֆերենցիալ արտադրողի պաշտոնական հաստատում:

Օգտագործումը **Racing Gearoil** ապահովում է.

- Մածուցիկության բնութագրերի պահպանում շահագործման առավել ծայրահեղ ռեժիմներում
- Գերազանց կտրվածքի դիմադրություն և գերազանց ջերմային կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց ծերացման դիմադրություն եւ բարձր օքսիդացում դիմադրություն
- Լավ պաշտպանություն մաշվածությունից, գերազանց հակահարվածային հատկություններ
- Փրփուրի բացակայություն նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Լավ համատեղելիությունը գունավոր մետաղների եւ կնքումը նյութերի
- Լավ փոխանցման տուփի կատարումը ցածր ջերմաստիճանի, շատ ցածր ջերմաստիճանի fluidity կորուստ
- Նավթի փոփոխության երկար ընդմիջումներ՝ գերազանց կտրվածքի դիմադրության շնորհիվ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի եւ բարձր բեռների
- Թրթռման նվազում նույնիսկ տաք յուղի մեջ, որը ձեռք է բերվում յուղի թաղանթի ձևավորման միջոցով, որն ունի Ավելացված սուսինձային հատկություններ

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	GL-5 LS	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	World Touring Car Championship (WTCC)	
Suitable for	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS	
Density at 20 °C	864 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	27 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Brookfield Viscosity at -40 °C	144.600 mPa*s	ASTM D2983
Flashpoint	204 °C	DIN EN ISO 2592
Copper Strip Test at 121 °C	1a	ASTM D130

## Analogs

### Toyota

0888580636, 0888502606

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
4 l	1221111-004-01-999	
20 l, ecobox	1221111-B20-01-888	
60 l	1221111-060-01-999	