

RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

SAE: 80W-90

Mineral



1 l

Vendor:
1223303-001



4 l

Vendor:
1223303-004



10 l

Vendor:
1223303-010



20 l

Vendor:
1223303-020



20 l, ecobox

Vendor:
1223303-B20



60 l

Vendor:
1223303-060



208 l

Vendor:
1223303-208



1 000 l

Vendor:
1223303-700

Characteristics

Title	Value	Audit
API	GL-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 D	
Density at 20 °C	889 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	177.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	108	DIN ISO 2909
Brookfield Viscosity at -26 °C	114.400 mPa*s	ASTM D2983
Pourpoint	-33 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	214 °C	DIN EN ISO 2592
Copper Strip Test at 121 °C	1b	ASTM D130