

RAVENOL Getriebeoel SLG 80W-90

SAE: 80W-90

Mineral



1 l

Vendor:
1223305-001



4 l

Vendor:
1223305-004



10 l

Vendor:
1223305-010
Vendor:
1223305-010-01-999
Barcode:
4014835738546



20 l

Vendor:
1223305-020
Vendor:
1223305-020-01-999
Barcode:
4014835738522



20 l, ecobox

Vendor:
1223305-B20



60 l

Vendor:
1223305-060
Vendor:
1223305-060-01-999
Barcode:
4014835738560



208 l

Vendor:
1223305-208
Vendor:
1223305-208-01-999
Barcode:
4014835738584



1 000 l

Vendor:
1223305-700

RAVENOL Getriebeoel SLG SAE 80W-90 is high quality multifunction gear oil, bases on high quality solvent refined base oils and special EP-additives.

Due to viscosity modification SAE 80W-90 **RAVENOL Getriebeoel SLG SAE 80W-90** offers a good after flow at low temperatures and a high shear stability at high temperatures.

Application Note

RAVENOL Getriebeoel SLG SAE 80W-90 is high quality multifunction gear oil for manual transmissions and hypoid differentials in passenger cars, delivery vans and heavy trucks.

Characteristics

- An excellent thermal stability
- Excellent extreme pressure properties
- A good circuit behavior at low temperatures
- An extended service life
- Neutral behavior towards sealing materials
- Reliable protection against wear, sludge, adhesion and corrosion

Characteristics

Title	Value	Audit
API	GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 12B130 (MB 235.6), MAN 342 Type M2, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF-2105 E	
Suitable for	DAF, IVECO	
Density at 20 °C	889 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	146.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	105	DIN ISO 2909
Brookfield Viscosity at -26 °C	161.000 mPa*s	ASTM D2983
Pourpoint	-30 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	200 °C	DIN EN ISO 2592
Copper Strip Test at 121 °C	1a	ASTM D130

Analogs

AcDelco

88900144

DAF

1659975, 09227RU

FEBI

170166, 170167, 170168

Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

General Motors

93165588, 1942008

Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
1 l	1223305-001-01-999 1223305-001-06-999	
4 l	1223305-004-01-999	
10 l	1223305-010-01-999	
20 l	1223305-020-01-000	4014835646322 2200000024398 2200000028952
20 l, ecobox	1223305-B20-01-888	
60 l	1223305-060-01-000	4014835646360
208 l	1223305-208-01-000	4014835646384 2200000045546