

Փոխանցման տոլփի յուղ RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W

SAE: 30W

Mineral



20 լ

Vendor:
1310613-020
 Vendor:
 1310613-020-01-999
 Barcode:
 4014835740327



20 լ, ecobox

Vendor:
1310613-B20



208 լ

Vendor:
1310613-208
 Vendor:
 1310613-208-01-999
 Barcode:
 4014835740389



1 000 լ

Vendor:
1310613-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W հատուկ տրանսմիսիոն յուղ, որն արտադրվում է Գերմանիայում բարձրորակ հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի հատուկ համալիրի կիրառմամբ :

Նախատեսված է հատուկ փոխանցման տարրերի, հիդրավլիկ կրիչների և քարհանքային և շինարարական տեխնիկայի կցորդիչների համար: Այն օգտագործվում է բազմասկավառակների կալանքներում և արգելակներում, այսպես կոչված, "թաց տիպի": Մի օգտագործեք որպես շարժիչի յուղ:

Օգտագործումը CATOEL TO-4 SAE 30W ապահովում է.

- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Բարձրացնում է բաղադրիչների կյանքի տևողությունը
- Միավորների առավելագույն ծառայության ժամկետի երաշխիք

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, MT-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	
Suitable for	Eaton Fuller	
Density at 20 °C	880.1 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	95.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	108	DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	252 °C	DIN EN ISO 2592

Analogs

Caterpillar

7X7855, 143487

Volvo

15002772, 1161944, 1161943

Out of production

Product	Vendor	Barcode
208 l	1310613-208-01-000	4014835635289 2200000044549