

# Փոխանցման յոլդ RAVENOL Catoel TO-4 SAE 50W

SAE: 50W

Mineral



**20 լ**

Vendor:  
**1310615-020**



**208 լ**

Vendor:  
**1310615-208**  
Vendor:  
1310615-208-01-999



**1 000 լ**

Vendor:  
**1310615-700**

## Դիմումի նշում

**RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 50** նախագծված է Caterpillar TO-4 խիստ պահանջներին համապատասխան և հարմար է փոխանցման տուփերում, օդային փոխանցումատուփերում, հիդրավլիկ համակարգերում, թաց արգելակներում և կալանքներում օգտագործելու համար, որոնք պահանջում են այս բնութագրերի քսում:

## Characteristics

- Ամենաբարձր մաշվածության պաշտպանությունը:
- Օքսիդացման բարձր դիմադրություն:
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր:
- Շփման գործակցի վարքագծի օպտիմալացում:
- Երաշխավորում է միավորների առավելագույն կյանքը:

## Characteristics

<i>Title</i>	<i>Value</i>	<i>Audit</i>
API	CF, MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Suitable for	Eaton Fuller	
Density at 20 °C	894 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	16.75 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	183.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	96	DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	265 °C	DIN EN ISO 2592