

# Վակուումային յուղ RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 100

SAE: 100

Mineral



**5 L**

Vendor:  
**1330707-005**



**20 L**

Vendor:  
**1330707-020**  
Vendor:  
1330707-020-01-999  
Barcode:  
4014835758827



**20 L ecobox**

Vendor:  
**1330707-B20**



**60 L**

Vendor:  
**1330707-060**



**208 L**

Vendor:  
**1330707-208**  
Vendor:  
1330707-208-01-999  
Barcode:  
4014835758889

**RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 100** այն օպտիմալ խառնուրդ հանքային վակուումային յուղ է՝ բարձր արտադրողականությամբ և համապատասխան ոլորտում կիրառման լայն շրջանակով: Այն առանձնանում է մածուցիկության և ջերմաստիճանի լավ բևութագրերով, ծերացման նկատմամբ բարձր դիմադրողականությամբ և կոռոզիայից հուսալի պաշտպանությամբ: Խնամքով ընտրված հավելումների փաթեթը ապահովում է գերազանց պաշտպանություն գերիզոն բեռների մաշվածությունից: Չեզոք է կնքման նյութերի նկատմամբ: այն օգտագործվում է վակուումային պոմպերի յուղման համար (ափսեի պոմպեր, դիֆուզիոն պոմպեր, տուրբո պոմպեր), որտեղ պահանջվում է հանքային յուղի օգտագործումը, ինչպես նաև օգտագործվում է

բեռնախցիկի յուղման համար:

**Դիմումը Vakuumpumpenoil ISO VG 100 ապահովում է.**

- Արտադրողականության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց ապամուսացնող հատկություններ
- Գերազանց ապամուսացնող հատկություններ, որոնք մեծապես վերացնում են փրփուրը
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Ցածր սառեցման կետ

## Characteristics

Title	Value	Audit
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VC, DIN 51524-2, ISO 6743-3 DVA, ISO 6743-3 DVC	
Density at 20 °C	875 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	100.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	98	DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	264 °C	DIN EN ISO 2592

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
5 l	1330707-005-01-999	
60 l	1330707-060-01-999	