

Յուղ բենզատղոցների շղթաների համար RAVENOL Sagekettenoel S 85

SAE: 85W**1 l**

Vendor:
1350300-001
Vendor:
1350300-001-01-999
Barcode:
4014835742116

**5 l**

Vendor:
1350300-005

**20 l**

Vendor:
1350300-020

**20 l, ecobox**

Vendor:
1350300-B20

**60 l**

Vendor:
1350300-060

**208 l**

Vendor:
1350300-208
Vendor:
1350300-208-01-999
Barcode:
4014835742185

**1 000 l**

Vendor:
1350300-700

RAVENOL Saegekettenoel S 85 – հատուկ հանքային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում բարձր մաքրված բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի համալիրի հավելումով:

Նախատեսված է բենզադիզելային սղոցի շղթայի և անտառահատման սարքավորումների յուղման համար: Այն ունի բարձր կաշռնություն և լավ քսայուղային հատկություններ:

Հատուկ հավելումները պահում են յուղը շղթայի վրա նույնիսկ շատ բարձր պտույտների դեպքում և ապահովում են սղոցի շղթայի երկար կյանք: Պաշտպանում է կոռոզիայից նույնիսկ անբարենպաստ աշխատանքային պայմաններում և վատ մթնոլորտային պայմաններում: Հատուկ յուղ RAVENOL Saegekettenoel S 85 հարմար է ամբողջ տարվա օգտագործման համար:

Դիմումը **Sageketten-Oel S 85** տրամադրում է.

- Կաշռնության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Ջերմակայունություն նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում
- Շատ լավ հովացման գործողություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Չեզոք վարք պլաստիկ և լաքապատ ծածկույթների նկատմամբ

Characteristics

Title	Value	Audit
Suitable for	Chainsaws of all brands	
Density at 20 °C	879 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	100.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	102	DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	264 °C	DIN EN ISO 2592

Analogs

Alpine

0101121, 0101122, 0101123, 0101124, 101121, 101122, 101123, 101124, 101125, 0101125

STIHL

07815166001

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1350300-001-01-100	4014835150027 2200000030306
	1350300-001-06-999	
	1350300-001-08-272	
	1350300-001-08-300	
5 l	1350300-005-01-999	
	1350300-005-08-001	
20 l	1350300-020-01-999	
60 l	1350300-060-01-999	