

# Պահպանող քսոլք-Սփրեյ 2 և 4T շարժիչների համար RAVENOL Fogging Oil



**0,4 լ**

Vendor:

**1360035-400**

Vendor:

1360035-400-05-000

Barcode:

4014835703742

**RAVENOL Fogging Oil Spray** – Կոնսերվանտ սփրեյ յուղ՝ պատրաստված Գերմանիայում հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ հատուկ հավելումների համալիրի ավելացմամբ:

Կոնսերվանտ յուղ **RAVENOL Fogging Oil Spray** նախատեսված է սեզոնային աշխատող սարքավորումների 2 և 4 հարվածային շարժիչների ներքին պահպանման համար՝ նավակային շարժիչներ, Ձնագնացներ, կարտինգներ, մոտոցիկլներ, կվադրոցիկլներ, մոպեդներ, Սկուտերներ, խոտհնձիչներ, բենզասողոցներ, հարմարվողականներ, խոզանակներ և այլն: հավելանյութերի հատուկ համալիրն ապահովում է յուղի պահպանումը այրման պալատի ամբողջ մակերեսին: Բարձր կաշիւնությունը և թափանցելիությունը երաշխավորում են այրման պալատի բոլոր հանգույցների պաշտպանությունը:

Առավելությունները և հատկությունները:

Օգտագործումը **RAVENOL Fogging Oil Spray** ապահովում է.

- խոնավության արդյունավետ տեղահանում և պաշտպանություն կոնդենսատի տեսքից
- հոսալի պաշտպանություն կոռոզիայից
- շարժիչի կյանքի ավելացում
- արագ լվացում վառելիքի խառնուրդով ապամոնտաժման ժամանակ

Օգտագործումը.

1. Տաքացրեք շարժիչը մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը:
2. Յուրաքանչյուր կարբյուրատորի մեջ ներարկեք 50 գրամ պահպանման յուղ (մոտ երկու վայրկյան), երբ շարժիչը պարապ է:

3. Սպասեք երկու վայրկյան և կատարեք վերջին ներարկումը 20 վայրկյանի ընթացքում, կամ մինչև շարժիչը սկսի աղմուկ բարձրացնել, ապա անմիջապես անջատեք շարժիչը:

4. Անջատեք շարժիչը: Հեռացրեք կայծային մոմերը և ստուգեք, մաքրեք կամ փոխարինեք դրանք:

5. Սփրեյ կոնսերվանտ քսանյութը մոմերի վարդակների մեջ: Ձեռքով կամ մեկնարկիչով մի քանի անգամ պտտեք ձեռքի անիվը, որպեսզի յուղը տարածվի այրման պալատի ամբողջ մակերևույթի վրա:

6. Տեղադրեք կայծային մոմերը:

Կոնսերվանտ յուղ **RAVENOL Fogging Oil Spray** իր բաղադրության մեջ չի պարունակում օզոնաքայքայիչ բաղադրիչներ: Որպես պրոպելենտ գազ օգտագործվում է պրոպան-իզոբութանի խառնուրդը:

Օգտագործումը **Fogging Oil Spray** ապահովում է.

- Բազմակողմանիություն, հարմար է բոլոր տեսակի ներքին այրման շարժիչների օգտագործման համար
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Հզոր և արդյունավետ ազդեցություն հատուկ մշակված բաղադրության շնորհիվ
- Սփրեյը չի պարունակում օզոնաքայքայիչ բաղադրիչներ

## Characteristics

Title	Value	Audit
Engine cycle	4T	

## Analogs

### **BRP**

779173, 703500910, 496014100, 415130067, 413711900, 219703234, 413711600, 619590094, 779225

### **Polaris**

2870791

### **Volvo**

3809448

### **Yamalube**

ACCSTORRIT32, ACCSTORERITE