

RAVENOL SSI 10W-40 (TWN)

Մածուցիկություն: 10W-40

Կիսասինթետիկ



1 l

Հոդված:

1112113-001

Բնութագրերը

Միավոր	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Special Oil, MB 229.1, MB 229.3, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	թափանցիկ	VISUAL
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	97.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	153	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	4900 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	22000 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Մնկայունություն NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	234 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	BMW Special Oil, MB 229.1, MB 229.3, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00	