

RAVENOL Super Turbo 20W-50

Մածուցիկություն: 20W-50

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1113126-001



4 l

Հոդված:
1113126-004



5 l

Հոդված:
1113126-005



10 l

Հոդված:
1113126-010



20 l

Հոդված:
1113126-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1113126-B20



60 l

Հոդված:
1113126-060



208 l

Հոդված:
1113126-208



1 000 l

Հոդված:

1113126-700

Բնութագրերը

Մոտև	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF, CH-4, SL	
ACEA	A3, B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Type 1, Mack EO-M, VW 501.01, VW 505.00, Volvo VDS	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	876,0	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.9 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161.2 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	133	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	6500 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	241 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Typ 1, Mack EO-M, VOLVO VDS, VW 501 01, VW 505 00	