

Շարժիչ յուղ RAVENOL Super Truck 20W-20

Մածուցիկություն: 20W-20**Mineral****5 Լ**Հոդված:
1123715-005**20 Լ**Հոդված:
1123715-020
Հոդված:
1123715-020-01-999**20 Լ ecobox**Հոդված:
1123715-B20**60 Լ**Հոդված:
1123715-060**208 Լ**Հոդված:
1123715-208
Հոդված:
1123715-208-01-999

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 դա ամենաբարձր որակի արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր պաշարներով:

Դիմումի նշում

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 բազմաստիճան շարժիչային յուղ է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում օգտագործելու համար՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա:

Characteristics

- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության ջերմաստիճանի վարքագիծ
- Համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- Անվտանգության բարձր պահուստներ
- Լավ սառը մեկնարկի բնութագրեր
- Լավագույն կոռոզիայից պաշտպանություն
- Հարմար է կատալիզատորների համար
- Նվազեցված արտանետումները

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 228.0	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	870 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	60.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	118	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592