

RAVENOL Super Truck 30 շարժիչ յուղ

Մածուցիկություն: 30W

Mineral



20 լ

Հոդված:
1123720-020



20 լ, ecobox

Հոդված:
1123720-B20



60 լ

Հոդված:
1123720-060
Հոդված:
1123720-060-01-999



208 լ

Հոդված:
1123720-208
Հոդված:
1123720-208-01-999



1 000 լ

Հոդված:
1123720-700

RAVENOL Super Truck SAE 30 բարձրորակ արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր ցուցանիշներով:

Կիրառման նշում

RAVENOL Super Truck SAE 30 - մոտո կարգի շարժիչային յուղ է, որն օգտագործվում է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա: Խնդրում ենք հետևել շարժիչի արտադրողի առաջարկություններին:

բնութագրեր

- բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- լավ սառը գործարկման բնութագրեր
- լավագույն պաշտպանություն կոռոզիայից
- անվտանգության բարձր մարժա նույնիսկ սահմանային յուղման պայմաններում
- հարմար է կատալիզատորների համար

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	882.9 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	112.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	99	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	272 °C	DIN EN ISO 2592

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1123720-020-01-999	
208 լ	1123720-208-01-000	2200000027986 4014835634787