

# RAVENOL Super Truck 40

Մածուցիկություն: 40W

Mineral



**1 l**

Հոդված:  
**1123725-001**



**5 l**

Հոդված:  
**1123725-005**



**10 l**

Հոդված:  
**1123725-010**



**20 l**

Հոդված:  
**1123725-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1123725-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1123725-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1123725-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1123725-700**

**RAVENOL Super Truck SAE 40** is high alloyed HD engine oil with synthetic additives. It is suitable for diesel engines of trucks even with turbo charging. The high additive content guarantees an excellent effect regarding detergent, dispersant and anticorrosion characteristics.

**RAVENOL Super Truck SAE 40** is a top-quality product with high safety reserves.

## Application Note

**RAVENOL Super Truck SAE 40** is mono grade motor oil for use in truck diesel engines with or without turbo charger.

Please follow engine manufacturer's recommendations.

## Characteristics

- High oxidation stability
- Excellent viscosity temperature behaviour
- Convincing detergent and dispersant characteristics
- Good cold start characteristics
- Best corrosion protection
- High safety reserves even with boundary lubrication conditions
- Suitable for catalysts

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուրճիտ
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MB 235.12, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04A, ZF TE-ML 04B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	131.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	246 °C	DIN EN ISO 2592

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1123725-001-06-999	
5 լ	1123725-005-01-400 1123725-005-01-999	
10 լ	1123725-010-01-999	
20 լ	1123725-020-01-400 1123725-020-01-999	
208 լ	1123725-208-01-999	