

RAVENOL Super Truck 50 շարժիչ յուղ

Մածուցիկություն: 50W

Mineral



1 Լ

Հոդված:
1123726-001



5 Լ

Հոդված:
1123726-005
Հոդված:
1123726-005-01-999



20 Լ

Հոդված:
1123726-020
Հոդված:
1123726-020-01-999



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1123726-B20



60 Լ

Հոդված:
1123726-060



208 Լ

Հոդված:
1123726-208
Հոդված:
1123726-208-01-999



208 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1123726-D28



1 000 Լ

Հոդված:
1123726-700

RAVENOL Super Truck SAE 50 բարձրորակ արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր ցուցանիշներով:

Կիրառման նշում

RAVENOL Super Truck SAE 50 - ը բարձրորակ շարժիչային յուղ է բեռնատար ավտոմեքենաների դիզելային շարժիչների համար: Խնդրում ենք հետևել շարժիչի արտադրողի առաջարկություններին:

Բնութագրեր

- բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- լավ սառը գործարկման բնութագրեր
- լավագույն պաշտպանություն կոռոզիայից
- անվտանգության բարձր մարժա նույնիսկ սահմանային յուղման պայմաններում
- հարմար է կատալիզատորների համար

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MB 228.0, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 04E	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	890 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	198.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	101	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	258 °C	DIN EN ISO 2592

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1123726-001-06-999	
5 լ	1123726-005-01-400	
20 լ	1123726-020-01-400	