

RAVENOL Gas Engine Oil LFG 40

Մածուցիկություն: 40W

հանքանյութ



20 L

Հոդված:
1133106-020



20 L ecobox

Հոդված:
1133106-B20



60 L

Հոդված:
1133106-060



208 L

Հոդված:
1133106-208



1 000 L

Հոդված:
1133106-700

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MAN M 3271-4 (special gas), MAN M 3271-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	General Electric Jenbacher General Electric Jenbacher Type 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas B & C	
Համապատասխանում է	Caterpillar CG gas engines, MWM TCC gas engines	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.5 mm ² /s	DIN 51659-2
Մածուցիկություն 40 °C-ում	129.1 mm ² /s	DIN 51659-2
Մածուցիկության ինդեքս VI	100	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	276 °C	DIN EN ISO 2592
Անկայունություն NOACK	3 %	ASTM D5800
Առաջարկություններ	General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas B & C	
Պղնձյա շերտի փորձարկում 150°C-ում	1b	ASTM D130
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.91 mPa*s	ASTM D5481
TBN	4.4 mgKOH/g	ASTM D2896