

RAVENOL Gas Engine Oil 40

Մածուցիկություն: 40W

հանքանյութ



20 լ

Հոդված:
1133107-020



20 լ, ecobox

Հոդված:
1133107-B20



60 լ

Հոդված:
1133107-060



208 լ

Հոդված:
1133107-208



1 000 լ

Հոդված:
1133107-700

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MAN M 3271-2 (natural gas), MAN M 3271-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas A, Wärtsila	
Համապատասխանում է	Bergen Engines, Bergen Engines K-gas engines, Bergen Engines Type B35:40, Bergen Engines Type C26:33, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar CG gas engines, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), MWM TCG gas engines, Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	877 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.7 mm ² /s	DIN 51659-2
Մածուցիկություն 40 °C-ում	133.3 mm ² /s	DIN 51659-2
Մածուցիկության ինդեքս VI	98	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-15 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	272 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Bergen Engines, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas A, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I, Wärtsila	
TBN	5.5 mgKOH/g	ASTM D2896