

RAVENOL SCOOTER 4-T 10W-30

Մածուցիկություն: 10W-30

սինթետիկ



1 l

Հոդված:
1152156-001



4 l

Հոդված:
1152156-004



10 l

Հոդված:
1152156-010



20 l

Հոդված:
1152156-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1152156-B20



60 l

Հոդված:
1152156-060



208 l

Հոդված:
1152156-208

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
JASO	MB	
Գույն	կանաչ լյումինեսցենտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	75 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	149	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	5310 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	14700 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	3.3 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	264 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հոլմքի պարունակություն	0.67 %wt.	DIN 51575
Հատուկ խտություն 15°C-ի դեպքում	0 kg/m ³	EN ISO 12185