

# RAVENOL Watercraft Teilsynth 2T շարժիչի յուղ

Semi-synthetic



**1 l**

Հոդված:  
**1152210-001**  
Հոդված:  
1152210-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728417



**4 l**

Հոդված:  
**1152210-004**  
Հոդված:  
1152210-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728493



**10 l**

Հոդված:  
**1152210-010**  
Հոդված:  
1152210-010-01-999



**20 l**

Հոդված:  
**1152210-020**  
Հոդված:  
1152210-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728424



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1152210-B20**  
Հոդված:  
1152210-B20-01-888



**60 l**

Հոդված:  
**1152210-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1152210-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1152210-700**

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt – բարձրորակ կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում սինթետիկ էսթերների (էսթերների) և սինթետիկ պոլիիզոօբուտենի (PIB) հիման վրա:

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt շարժիչային յուղի ձևակերպումը հատուկ մշակվել է ժամանակակից ջրային հեծանիվների (ռեակտիվ դահուկներ) շարժիչների համար: Հոսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ կտրուկ, կարճաժամկետ բեռները շարժիչի առավելագույն արագությամբ: Նախատեսված է ժամանակակից երկհարված բենզինային ակվաբայկերի շարժիչների համար, որոնք որպես վառելիք օգտագործում են բենզին-յուղ խառնուրդը:

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt կիսասինթետիկ շարժիչի յուղը կիրառվում է ինչպես յուղի ներարկման, այնպես էլ նախախառնման համակարգերում: Յուղի ձևակերպման մեջ բարձրորակ սովվենտի կիրառումը ապահովում է ցածր բռնկման կետ: RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt չի փոխում բենզին-յուղ խառնուրդի օկտանային քանակը սովորական բենզինի համեմատ: Խառնուրդը պատրաստելիս նորմալ դեղաքանակը 1:50-ից 1:75 հարաբերակցությունն է:

Այնուամենայնիվ, շարժիչի յուրաքանչյուր հատուկ մոդելում պետք է հավատարիմ մնա միավորի արտադրողի առաջարկությանը՝ խառնուրդի դեղաքանակի առումով: Ժամանակակից ջրային մոտոցիկլետների որոշ մոդելներ իրականացնում են ինքնուրույն դեղաքանակ՝ կախված շարժիչի աշխատանքային ռեժիմներից: Շարժիչի յուղի ընտրության մեջ սխալի հնարավորությունը բացառելու և վառելիքի խառնուրդում յուղի առկայությունը որոշելու համար RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt արտադրանքը ներկված է կապույտ գույնով:

Օգտագործումը **WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Շարժիչի անթերի մաքրություն, արտանետվող գազերում ծխի քանակի նվազում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Արտանետումների ցածր մակարդակ, այրման լավ մակարդակ

## Բնութագրերը

Մտնն	Իմաստը	Սուղիս
API	TC	
JASO	FC	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	NMMA TC-W3	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGC	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	69.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	117	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	168 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

## OEM անալոգներ

### BRP

174235, 764584, 174237, 509905, 777220, 764348, 779724, 779723, 779726, 779744, 764586, 779717, 779716, 779737, 779465, 389702, 764349, 779725, 779745, 764587, 773495, 779718, 779719, 779738, 779466

### Yamaha

ACCY2WJBWV12, LUB2STRKW112, ACCY2WJBWV04, LUB2STRKW104

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1152210-001-01-100	4014835639713
	1152210-001-06-999	2200000039279
10 լ	1152210-010-01-999	
60 լ	1152210-060-01-999	
208 լ	1152210-208-01-999	