

Յուղ 2T ձյունագնացների համար RAVENOL Snowmobiles Teilsynth 2-Takt

Semi-synthetic



1 l

Հոդված:
1152310-001
Հոդված:
1152310-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728516



4 l

Հոդված:
1152310-004
Հոդված:
1152310-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728592



10 l

Հոդված:
1152310-010
Հոդված:
1152310-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728547



20 l

Հոդված:
1152310-020
Հոդված:
1152310-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728523



20 l, ecobox

Հոդված:
1152310-B20
Հոդված:
1152310-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835779921



60 l

Հոդված:
1152310-060
Հոդված:
1152310-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728561



208 l

Հոդված:
1152310-208
Հոդված:
1152310-208-01-999



1 000 l

Հոդված:
1152310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt – Կապույտ գույնի կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ, որը մշակվել է հատուկ էսթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա՝ օգտագործելով մոխիրազերծ հավելումների հատուկ փաթեթ, երկհարված շարժիչների օպտիմալ քսման և կոռոզիայից պաշտպանության համար:

Այն օգտագործվում է սովորական բենզինի հետ 1:75 խառնուրդի առաջարկվող համամասնությամբ:

Հարմար է բարձր բեռների տակ աշխատող օդային հովացմամբ երկհարված բարձր պտտվող բենզինային ձնազնաց շարժիչների յուղման համար:

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt հիանալի է ջրով հովացվող ձնազնացների երկհարված շարժիչների յուղման համար:

Օգտագործումը **SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր բաղադրիչների պատշաճ քսում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Այրումը առանց մոմերի մնացորդների և նստվածքների
- Արտանետվող գազերում ծխի քանակի նվազեցում՝ առանց մնացորդի այրման շնորհիվ

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	TC	
JASO	FC	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arctic	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGC	
Համապատասխանում է	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	70.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	117	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	168 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

OEM անալոգներ

BRP

293600100, 293600071, 619590103, 779447, 219700472, 293600101, 779448, 779449

Polaris

2875040, 2875039, 502571, 502087, 2875035, 2882201, 2871098, 2870651, 502140, 502495, 502088, 500845, 2871097, 2875036, 2882202, 2875038, 502336, 2875037, 502141

Yamaha

LUB2STRKS112, LUB2STRK2SQT, 90793AS221, 90793AS22100, 90793AS22400, 90793AS224, LUB2STRKS104, 90793AS22500, 90793AS222, 90793AS225, 90793AS22200

Yamalube

ACCY2S000012, LUB2STRK2S12, YMD670210100, YMD670212080, YMD670210102, YMD670210101, YMD670210400, YMD670210402, YMD670210401, YMD670212001, YMD670212000

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1152310-001-01-100	4014835638419
	1152310-001-06-999	2200000018038
10 լ	1152310-010-01-100	2200000010681
		2200000018892
20 լ	1152310-020-01-100	4014835638426
		2200000025395
		2200000041555
60 լ	1152310-060-01-100	4014835638464
		2200000025159
		2200000026835
208 լ	1152310-208-01-999	