

Շարժիչային յուղ 4-T արտաքին շարժիչների համար RAVENOL Outboardoil 4T 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40

Semi-synthetic



1 l

Հոդված:
1153204-001
Հոդված:
1153204-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729117



4 l

Հոդված:
1153204-004
Հոդված:
1153204-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729193



10 l

Հոդված:
1153204-010
Հոդված:
1153204-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729148



20 l

Հոդված:
1153204-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1153204-B20
Հոդված:
1153204-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835780521



60 l

Հոդված:
1153204-060
Հոդված:
1153204-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729162



208 l

Հոդված:
1153204-208
Հոդված:
1153204-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729186

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-40 – Սինթետիկ հիմքով շարժիչի յուղ 4 հարվածի համար: Արտաքին շարժիչներ ներարկման միջոցով՝ համաձայն NMMA FC-W: Ապահովում է կատարյալ քսում նույնիսկ բարձր արագությունների և ծանրաբեռնվածության դեպքում, պաշտպանություն մաշումից՝ շնորհիվ ցածր մոխրի հավելումների փաթեթի և պաշտպանություն կոռոզիայից: Կապույտ ներկված:

Օգտագործվում է 4 հարվածային արտաքին շարժիչներում, որոնք պահանջում են NMMA FC-W որակի յուղի օգտագործում, կարող են օգտագործվել ծովի ջրում աշխատելիս:

Դիմում **Outboardoil 4T SAE 10W-40** ապահովում է:

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց յուղում
- Մաքրման արդյունավետություն և ամբողջական այրում առանց տեղումների
- Լավ սառը սկիզբ
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից և բարձր օքսիդացման կայունությունից
- Լավ կտրվածքային կայունություն
- Կոռոզիայից պաշտպանություն շարժիչի բոլոր մասերում, որոնք շփվում են յուղի հետ
- Ակնթարթային, համասեռ խառնում օգտագործվող վառելիքի հետ
- Կայուն յուղի թաղանթ նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	SM	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	NMMA FC-11298X, NMMA FC-W CAT	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Համապատասխանում է	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	87.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	155	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.2 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

Suzuki

9900022B604T1, 990F022B31001, 990F022B31208, 9900026310100, 9900022B604T5, 990F022B31004, 9900026310400, 990F022B31060

Yamaha

90790BT401, 90790BS401, 90790BS45100, 90790BS402

Yamalube

YMD6304101A2, YMD630412002, 90790BS45300, 90790BS451, 90790BS453, 90790BS45400, 90790BS454, YMD630410100, YMD630410101, YMD630410102, YMD630412001, YMD630412003, YMD6304120A2, 90790BS465, 90790BS455, 90790BS45500, YMD6304101A3, YMD630410201, YMD630410200, YMD6304102A2, YMD630410202, YMD6304102A3, YMD630410203, YMD630412051, YMD630412050, YMD630412052, 90790BS46500, YMD6306001, YMD630600100, YMD6306020, YMD630602000, YMD6306208, YMD630620800, 90790BC426, 90790BS467, YMD6304105A2, 90790BS45200, 90790BS452, YMD630410500, YMD630410501, YMD630410502, YMD630410503, YMD6304105A3, 90790BS466, YMD6306004, YMD630600400, 90790BC422, 90790BC424, 1693160001, YMD630416000, YMD630416001, YMD630416002, YMD630416003, YMD630606000, YMD6306060

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1153204-001-01-100	4014835708914 2200000021984
10 լ	1153204-010-01-999	
20 լ	1153204-020-01-999	