

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40

Semi-synthetic



1 Լ

Հոդված:
1162200-001



4 Լ

Հոդված:
1162200-004



10 Լ

Հոդված:
1162200-010



20 Լ

Հոդված:
1162200-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1162200-B20



60 Լ

Հոդված:
1162200-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1162200-D60



208 Լ

Հոդված:
1162200-208



1 000 l

Հոդված:

1162200-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 is an engine oil for the use in marine gasoline engines.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 is produced with unconventional and HC basic oils, synthetic components and modern additives.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 guarantees longest oil change intervals and a high corrosion protection with a low oil and fuel consumption.

Application Note

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 is tried and tested for aggregates specifying:

Specifications: API SL

Recommendations: Kohler, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Yanmar.

Characteristics

- Excellent detergent and dispersant characteristics
- Low evaporation
- High aging stability
- Protection of reflecting surface formation
- Very good cold start characteristics
- Reduces oil and fuel consumption

Բնութագրերը

Մտնն	Իմաստը	Մուդիտ
API	SL	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo Penta AB	
Համապատասխանում է	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	91.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	150	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	6480 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	210 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1162200-001-01-999 1162200-001-06-999	
4 լ	1162200-004-01-999	
10 լ	1162200-010-01-999	
20 լ	1162200-020-01-999	
60 լ	1162200-060-01-999	
208 լ	1162200-208-01-999	