

Շարժիչ յուղ RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40

Մածուցիկություն: 15W-40

Mineral



1 l

Հոդված:
1163100-001



4 l

Հոդված:
1163100-004
Հոդված:
1163100-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730090



10 l

Հոդված:
1163100-010
Հոդված:
1163100-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730045



20 l

Հոդված:
1163100-020
Հոդված:
1163100-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730021



20 l, ecobox

Հոդված:
1163100-B20



60 l

Հոդված:
1163100-060
Հոդված:
1163100-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730069



208 l

Հոդված:
1163100-208
Հոդված:
1163100-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730083



1 000 l

Հոդված:
1163100-700

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը արտադրվում է Գերմանիայում հիմնվելով բարձրորակ բազային հանքային յուղի վրա հիդրոկրեկինգային բազային յուղի և հատուկ մշակված հավելանյութերի փաթեթի հավելումով:

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը մշակվել է հատուկ նավի չորս հարվածային դիզելային շարժիչների համար: Հատուկ հավելանյութերի փաթեթը կանխում է էմուլսիայի առաջացումը բարձր խոնավության պայմաններում:

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը հուսալիորեն պաշտպանում է նավակների, շարժիչային զբոսանավերի և նավերի դիզելային շարժիչները, որոնք շահագործվում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում՝ ծանրաբեռնված աշխատանքային գրաֆիկով: Քսանյութի ընտրության հարցում սխալը բացառելու համար RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 շարժիչի յուղը ներկված է կապույտ գույնով:

Օգտագործումը **MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40** ապահովում է.

- Շատ բարձր դիմադրություն բեռների եւ օքսիդացում
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կիսաչոր քսայուղի պայմաններում ամրության բարձր պահուստ
- Նավթի փոփոխության միջակայքի երկարացում
- Ավելի լավ աշխատանք ծանր պարտականությունների համար

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA, Volvo VDS-3	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879.5 գ/սմ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	115.7 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	134	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

Yamalube

YMD630420101, YMD630420102, YMD6304201A2, YMD6304201A3, YMD630420400, YMD630420401, YMD630420100, YMD6304201, YMD630420502, YMD630420501, YMD630420500, YMD6304205A2, YMD630422000, YMD630422001, YMD630422002, YMD630426000, YMD630426001

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163100-001-01-999 1163100-001-06-999	
10 լ	1163100-010-01-999	
208 լ	1163100-208-01-100	4014835629684 2200000046178