

RAVENOL MARINEOIL PETROL 15W-40

Մածուցիկություն: 15W-40

Mineral



1 l

Հոդված:
1163200-001



4 l

Հոդված:
1163200-004



10 l

Հոդված:
1163200-010



20 l

Հոդված:
1163200-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1163200-B20



60 l

Հոդված:
1163200-060



208 l

Հոդված:
1163200-208

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40 is a high additive treated HD engine oil for marine gasoline engines.

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40 is especially produced for extended oil change intervals (under consideration of the manufacturer instruction).

Application Note

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40 is tried and tested for aggregates specifying:

Specification: API SL

Recommendations: VOLVO Penta AB, Mercruiser, Yanmar, Kohler

Characteristics

- an extreme high pressure absorption capacity
- a very high oxidation stability
- an excellent aging resistance
- an excellent viscosity temperature behaviour
- high safety reserves also under boundary lubrication conditions
- suitability for extended oil change intervals
- suitability for complicate operating conditions

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SL	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo Penta AB	
Համապատասխանում է	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879.5 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	115.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	134	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163200-001-01-999	
4 լ	1163200-004-01-999	
10 լ	1163200-010-01-999	
20 լ	1163200-020-01-999	
60 լ	1163200-060-01-999	
208 լ	1163200-208-01-999	