

Փոխանցման յուղ RAVENOL GHA-F Gearbox Hydraulic Actuator

Mineral



1 l

Հոդված:

1181201-001

Հոդված:

1181201-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835766013



20 l, ecobox

Հոդված:

1181201-B20

Հատուկ հիդրավլիկ յուղ էլեկտրահիդրավլիկ փոխանցումատուների համար:

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F -սա հատուկ հիդրավլիկ յուղ է, որը հիմնված է սինթետիկ և հանքային բաղադրիչների վրա՝ առանց հավելումների առանց փաթեթի: Գերազանց ցածր ջերմաստիճանի կատարում:

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F կարող է կիրառվել -40 -ից $+100^{\circ}\text{C}$ միջակայքում

Նախատեսված է Peugeot/Citroen ավտոմեքենաների էլեկտրոնային MCP կառավարման փոխանցումատուների և Fiat/Alfa Romeo ավտոմեքենաների Dualogic, Selespeed փոխանցումատուների համար:

Կիրառվում է հիդրավլիկ փոխանցման փոխանցման շարժիչի, servo կրիչների և Peugeot EGS6 (Electronic Gearbox System), Citroen ETG6 (Efficient Tronic Gearbox), Fiat Dualogic, Alfa Romeo Selespeed ռոբոտային փոխանցումատուների ակտուատորների մեջ:

Suzuki AMT Actuator Fluid 99000M24121-135-ի անալոգն է:

Օգտագործումը **Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F** ապահովում է.

- Ճայրահեղ ցածր ջերմաստիճանի fluidity կորուստ
- Բարելավված մածուցիկության եւ շփման գործակիցը
- Գերազանց հազնում պաշտպանությունը
- Բարձր ջերմային կայունություն
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ

- Օպտիմալ պաշտպանություն կոռոզիայից

Համապատասխանություն պահանջներին.

- Citroen/Peugeot 9979.A4 для MCP Automated Gearbox
- Fiat 9.55550-SA1 Nr.F005.F98
- Fiat/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED Dualogic-ի և Selespeed Gearbox-ի համար
- Toyota 08886-02206 հիդրավլիկ կախոցների համար

Բնութագրերը

Մոտև	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Fiat 9.55550-SA1, Fiat F005.F98, Suzuki AMT Actuator Fluid	
Համապատասխանում է	Fiat/Alfa Romeo 5081616 CS SPEED für Dualogic	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	827 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Green	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	19.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	333	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	164 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Chery

QR512E4004011

Fiat

14621616

PSA Peugeot Citroen

9979A4, 00009979A4

Suzuki

99000M24121135

Toyota

0888602206