

Ravenol Forkoil Ultra Light 2.5 W պատառաքաղի յուղ

Մածուցիկություն: 2,5W

Full synthetic



1 l

Հոդված:
1182101-001
Հոդված:
1182101-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835731615



4 l

Հոդված:
1182101-004



20 l ecobox

Հոդված:
1182101-B20



60 l

Հոդված:
1182101-060



208 l

Հոդված:
1182101-208



1 000 l

Հոդված:
1182101-700

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W - լիովին սինթետիկ էսթերային հիմքով հիդրավլիկ յուղ, որը նախատեսված է բոլոր տեսակի հեռադիտակային պատառաքաղների համար, ինչպես նորմալ ճանապարհային կիրառման, այնպես էլ արտաճանապարհային օգտագործման համար: Նախատեսված է SHOWA եւ USD պատառաքաղներ:

Այն ունի կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս և ապահովում է հուսալի պաշտպանություն կոռոզիայից: Հատուկ ընտրված հավելանյութերի փաթեթն ապահովում է աշխատանք բարձր բեռների դեպքում և գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից: Ապրանքը չեզոք է կնքման նյութերի

Նկատմամբ:

Դիմում:

Այն մշակվել է մոտոսպորտի, տարբեր մոտոտեխնիկայի համար արտոնագրված տեխնոլոգիայի համաձայն և պահպանում է իր հատկությունները սպորտային կախոցում աշխատելու ամբողջ ժամանակի ընթացքում: Օպտիմալ մածուցիկությունը և աշխատանքային պայմանները թույլ են տալիս խառնել այլ պատառաքաղի յուղերի հետ:

Հակափոփրային հավելումների հատուկ փաթեթը կանխում է օդի շարժը և գազագերծումը օդանշանակալից իջնալու, ինչը թույլ է տալիս պահպանել կախոցի բնութագրերը: Ապահովում է առավելագույն խոնավեցման բնութագրեր ճանապարհային և արտաճանապարհային կախոցների համար ջերմաստիճանի լայն տիրույթում: Հակակոռոզիոն և մաշվածության դեմ հավելումների համալիրը ապահովում է հեռադիտակային պատառաքաղների և հարվածային կլանիչների հոսսալի աշխատանքը ճանապարհային և արտաճանապարհային մոտոցիկլետների վրա:

Դիմում **Fork Oil Ultra Light 2.5W** ապահովում է:

- Լավ խոնավեցնող հատկություններ ցանկացած ջերմաստիճանում
- Մշտապես բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից պատառաքաղի բաղադրիչի երկարացման համար
- Առավելագույն հնարավոր պաշտպանություն ներքին բաղադրիչների կոռոզիայից
- Ջրի և օդի շատ լավ տարանջատում, որը կանխում է փոփոխի առաջացումը
- Չեզոք վարքագիծ պլաստիկ կնիքների նկատմամբ
- Ցածր սառեցման կետ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	824 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	19.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	312	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-75 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	155 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Honda

08208ACC02

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1182101-001-01-100	4014835702615 2200000030146
4 լ	1182101-004-01-999	