

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF Type J2/S Fluid

Synthetic



## 1 Լ

Հոդված:  
**1211115-001**  
Հոդված:  
1211115-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718814



## 4 Լ

Հոդված:  
**1211115-004**  
Հոդված:  
1211115-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718890



## 10 Լ

Հոդված:  
**1211115-010**  
Հոդված:  
1211115-010-01-999



## 20 Լ

Հոդված:  
**1211115-020**  
Հոդված:  
1211115-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718821



## 20 Լ, ecobox

Հոդված:  
**1211115-B20**  
Հոդված:  
1211115-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835785724



## 60 Լ

Հոդված:  
**1211115-060**



## 60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:  
**1211115-D60**  
Հոդված:  
1211115-D60-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835718838



## 208 Լ

Հոդված:  
**1211115-208**



### **208 Լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1211115-D28**



### **1 000 Լ**

Հոդված:  
**1211115-700**

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF Type J2/S Fluid - Գերմանիայում արտադրված լիովին սինթետիկ փոխանցման հեղուկը պոլիալֆադեֆինների հիման վրա ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար՝ հավելանյութերի և ինհիբիտորների հատուկ համալիրի հավելումով, երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը և ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած շահագործման ռեժիմում:

Հատուկ հեղուկ Mitsubishi Outlander (ավտոմատ փոխանցման կոդ F6AJA / W6AJA), Nissan Qashqai, X-Trail (ավտոմատ փոխանցման կոդ RE6F01A), Renault Laguna, Scenic, Espace (ավտոմատ փոխանցման կոդ AJ0), Jatco JR710E / JR711E յոթաստիճան ավտոմատ փոխանցման համար, որը տեղադրվում է Infinity Q70, Infinity Q70, Q60, QX70, G37, EX37, FX50, Nissan Fuga, Skyline, Fairlady Z, 370Z (ավտոմատ փոխանցման կոդ RE7R01A / RE7R01B) ավտոմեքենաների վրա:

### **Օգտագործումը RAVENOL ATF Type J2/S Fluid ապահովում է.**

- Շատ լավ քսում է նույնիսկ ծմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Կայուն բարձր մածուցիկության Ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր շփման կայունություն
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Mitsubishi ATF Fluid J2, Mitsubishi ATF Fluid J3, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	838 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016

## OEM անալոգներ

### Mitsubishi

MZ320728, KE90899930UK, KE90899930RV, KE90899930, KE90899930BE, MZ320286, MZ313771, MZ320030, 4040610, 4031610, MZ320729

### Nissan

KLE2499902EU, KLE2799902EU, 999MPMTJ00P, KLE2300020, KE90899932, KE90899932R, 999MPMATS00P, 999MPMAT00S, KLE2SN00A1, KLE2S6A012, KLE2S05321, KLE2400020, KE90899933, KE90899933R, KLE2300002, KLE230000201, KLE2400H02, KLE2400102, KLE2400002EU, KLE2700002, KLE2700002EU, KLE2400002

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1211115-001-01-000 1211115-001-06-999	4014835713314 2200000031136
10 լ	1211115-010-01-999	
60 լ	1211115-060-01-999	
208 լ	1211115-208-01-999	