

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF BTR 95LE

Synthetic



**1 Լ**

Հոդված:  
**1211116-001**  
Հողված:  
1211116-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835743519



**4 Լ**

Հոդված:  
**1211116-004**  
Հողված:  
1211116-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835743595



**10 Լ**

Հոդված:  
**1211116-010**  
Հողված:  
1211116-010-01-999



**20 Լ**

Հոդված:  
**1211116-020**  
Հողված:  
1211116-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835743526



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1211116-B20**  
Հողված:  
1211116-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835785823



**60 Լ**

Հոդված:  
**1211116-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1211116-D60**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1211116-208**



### **208 լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1211116-D28**  
Հոդված:  
1211116-D28-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835743502



### **1 000 լ**

Հոդված:  
**1211116-700**

RAVENOL ATF BTR 95LE - հատուկ մշակված փոխանցման յուղ ATF ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, արտադրված Գերմանիայում, PAO պոլիալֆառեֆինների հիման վրա, հավելանյութերի և ինհիբիտորների հատուկ համալիրի հավելումով, որը երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը և ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած շահագործման ռեժիմում:

RAVENOL ATF BTR 95LE ավտոմատ փոխանցման յուղ ավստրալական արտադրության BTR ավտոմատ փոխանցման հեղուկ է SsangYong Musso, Korando, Rexton, Aktyon, FORD Falcon, Fairlane, LTD, Maserati Quattroporte, 3200gt, Mitsubishi VF Nimbus, KF Verada Ավտոմեքենաների համար:

Այն բնօրինակ Ssangyong ATF Type t95 հեղուկի անալոգն է, որն օգտագործվում է ավտոմատ փոխանցման մեջ BTR M74LE, BTR M85LE, BTR M91LE, BTR M95LE:

### **RAVENOL ATF BTR 95LE կիրառումը ապահովում է.**

- Ավելացել դիմադրություն անբավարար քսում ծանր աշխատանքային պայմաններում
- Յուղի ավելի երկար կյանք, փոխանցման կյանք, փոխարինման ավելի երկար ընդմիջումներ
- Գերազանց դիմադրություն տիղմի և նստվածքի առաջացմանը
- Գերազանց օքսիդացման դիմադրություն և ջերմաստիճանի կայունություն
- Երկարատև մաշվածության պաշտպանություն, փրփրման դիմադրություն՝ սահուն փոխանցման փոխանցման, առանցքակալների, յուղի կնիքների և շարժակների ցածր մաշվածության համար
- Կրճատվել է առանցքակալների, թփերի և շարժակների մաշվածությունը
- Գերազանց հեղուկություն ցածր ջերմաստիճաններում
- Սահուն միացման աշխատանք, բարելավված շփման հատկություններ
- Պտտվող էլեկտրական փոխարկիչների մոդուլյացիայի մեջ կապի օղակների պաշտպանություն
- Յուղի և կալանքի ծառայության ժամկետի ավելացում, ցածր ջերմաստիճանի դեպքում ապահովում է փոխանցումների սահուն անցում
- Լավ կտրվածքային կայունություն

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF Type TQ95, SsangYong BTR M74LE, SsangYong BTR M85LE, SsangYong BTR M91LE, SsangYong BTR M95LE	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016

## OEM անալոգներ

### SsangYong

0000000400, 0000000430

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1211116-001-01-000	4014835713413
	1211116-001-06-999	2200000021908
10 լ	1211116-010-01-999	
60 լ	1211116-060-01-999	
208 լ	1211116-208-01-888	
	1211116-208-01-999	