

RAVENOL ATF THS Truck HD Synthetic

Synthetic



20 լ

Հոդված:

1211151-020

Հոդված:

1211151-020-01-999



20 լ, ecobox

Հոդված:

1211151-B20

Հոդված:

1211151-B20-01-888



60 լ

Հոդված:

1211151-060

Հոդված:

1211151-060-01-999



208 լ

Հոդված:

1211151-208

Հոդված:

1211151-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835881433

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Allison TES-668	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison TES-295, Allison TES-389, Allison TES-468, Caterpillar TO-2, DTFR 13C190 (MB 236.92), MAN 339 Type V1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MAN 339 Type Z3, MAN 339 Z12, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.92, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), Volvo 97340, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 21L, ZF TE-ML 25C	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	GM Dexron® II D, GM Dexron® III G, GM Dexron® III H	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	843 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	34.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Տեսականություն -40°C-ի դեպքում	10.3 մՊա*վրկ	ASTM D2983
Մածուցիկության ինդեքս VI	173	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	228 °C	DIN EN ISO 2592
Փոսֆորի պարունակությունը JASO	2,1 mg/kg M315 Type 1A	ASTM D5800