

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF Fluid Type F

Mineral



**1 Լ**

Հոդված:  
**1213105-001**  
Հոդված:  
1213105-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733718



**4 Լ**

Հոդված:  
**1213105-004**  
Հոդված:  
1213105-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733794



**10 Լ**

Հոդված:  
**1213105-010**  
Հոդված:  
1213105-010-01-999



**20 Լ**

Հոդված:  
**1213105-020**



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1213105-B20**



**60 Լ**

Հոդված:  
**1213105-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1213105-D60**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1213105-208**



**1 000 լ**

Հոդված:

**1213105-700**

Ravenol ATF Fluid Type F տրանսմիսիոն հիդրավլիկ հեղուկը արտադրվում է Գերմանիայում հիդրոկրեկինգային բազային յուղի հիման վրա և հատուկ հավելանյութերի կիրառմամբ :

Այն յուղ է Ford, Borg Warner ավտոմատ փոխանցման տուփերի և Volvo ձեռքի փոխանցման տուփերի համար, որտեղ պահանջվում է յուղ առանց շփման փոփոխիչների, ցածր կարծրացման կետով, մեխանիկական բեռների նկատմամբ բարձր կայունությամբ և մածուցիկության բարձր ինդեքսով:

Այն օրիգինալ յուղի անալոգն է և համապատասխանում է Ford տիպ M2C-33F/տիպ M2C-33G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330 բնութագրերին:

RAVENOL ATF Fluid Type F հեղուկը չպետք է օգտագործվի փոխանցումատուփերում, որոնք պահանջում են DEXRON կամ MERCON քսանյութեր:

### **Օգտագործումը RAVENOL ATF Fluid Type F ապահովում է.**

- Ունիվերսալ կիրառություն, նվազագույնի է հասցնում շփոթության ռիսկը և հեշտացնում գույքագրման հաշվառումը
- Լավ քսայուղային հատկություններ նույնիսկ ծմռանը ցածր ջերմաստիճանում
- Կայուն քսում ծայրահեղ բեռների ամռանը, համեմատաբար ցածր հազնում ողջ սպասարկման փուլում
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Բարձր ջերմային հզորություն
- Համատեղելի է բոլոր ATF-ների հետ
- Փրփուրի բացակայություն նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Надежная защита от износа, шлама, коррозии и адгезии.
- FZG-Test. դիմացկուն բեռի ցիկլերի քանակը հասնում է 12

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo 97330	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	34.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	185	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	210 °C	DIN EN ISO 2592

## OEM անալոգներ

### Ford

XT1QF, CXT1LF12, XT1Q1F, A80SX19547AA, 5006342

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1213105-001-01-000 1213105-001-06-999	4014835641310 2200000034458
10 լ	1213105-010-01-999	
20 լ	1213105-020-01-999	
20 լ, ecobox	1213105-B20-01-888	
60 լ	1213105-060-01-999	
208 լ	1213105-208-01-999	