

# RAVENOL Truck MTF-50

Full synthetic



**1 l**

Հողված:

**1221106-001**

Հողված:

1221106-001-01-999



**4 l**

Հողված:

**1221106-004**

Հողված:

1221106-004-01-999



**10 l**

Հողված:

**1221106-010**



**20 l**

Հողված:

**1221106-020**

Հողված:

1221106-020-01-999



**60 l**

Հողված:

**1221106-060**

Հողված:

1221106-060-01-999



**208 l**

Հողված:

**1221106-208**

Հողված:

1221106-208-01-999

**RAVENOL Truck MTF-50** is a full synthetic heavy duty manual transmission oil requiring a non-EP lubricant.

**RAVENOL Truck MTF-50** is based on synthetic base oils and special additives matched to them. Thus, the extended requirements of Eaton axle and transmission divisions are fulfilled.

**RAVENOL Truck MTF-50** is ideally suited for severe operating conditions and extended oil change intervals.

## Application Note

**RAVENOL Truck MTF-50** is recommended for extended drain and severe service in heavy duty (class 6, 7, and 8) manual transmissions requiring a non-EP lubricant.

## **Characteristics**

- Excellent thermal stability.
- Strong protection against rust, corrosion and foaming.
- A very low pour point.
- Excellent EP properties.
- A good switching behavior at low temperatures.
- An extended service life.
- Fuel savings.

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
API	MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arvin Meritor 0-81, Eaton PS-164 Rev. 7, International Harvester TMS-6816, Mack TO-A Plus, ZF FreedomLine, ZF TE-ML 02L	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	132 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	146	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	16.900 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	221 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
10 լ	1221106-010-01-999	