

RAVENOL VGO 70W-80 LS

Մածուցիկություն: 70W-80

լիովին սինթետիկ



1 l

Հոդված:

1221126-001

Հոդված:

1221126-001-01-999



4 l

Հոդված:

1221126-004



10 l

Հոդված:

1221126-010



20 l

Հոդված:

1221126-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1221126-B20



60 l

Հոդված:

1221126-060



208 l

Հոդված:

1221126-208

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Սուդիտ
API	GL-5 LS, MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Hypoid Axle Oil G4	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	849	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	48.27 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	176	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-63 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	198 °C	DIN EN ISO 2592
Փրփուրի առաջացում I` 24°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II` 93.5°C-ում	10/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III` 24°C-ից մինչև 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1a	ASTM D130
Փրփրունակություն (Seq. I, II, III)	.	DIN EN 60243-1 (20°C)
Առաջարկություններ	BMW 83222447362, BMW Hypoid Axle Oil G4	
Բրուքֆիլդի տեսականություն - 55°C-ի դեպքում	12800 mPa*s	ASTM D2983