

RAVENOL VPG 75W-90

Մածուցիկություն: 75W-90

Full synthetic



1 L

Հոդված:

1231101-001

Հոդված:

1231101-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835874848



4 L

Հոդված:

1231101-004



10 L

Հոդված:

1231101-010



20 L

Հոդված:

1231101-020



20 L, ecobox

Հոդված:

1231101-B20



60 L

Հոդված:

1231101-060



208 L

Հոդված:

1231101-208



1 000 L

Հոդված:

1231101-700

Բնութագրերը

Մոտև	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	IPS-A, IPS-B, IPS-C	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	SAE J 2360	
Համապատասխանում է	Volvo DPH-A, Volvo DPH-AP, Volvo DPH-AS, Volvo DPH-B, Volvo DPH-BP, Volvo DPH-BS, Volvo DPR, Volvo DPR-A, Volvo DPR-B, Volvo DPS-A, Volvo DPX, Volvo DPX-A, Volvo DPX-C, Volvo DPX-R, Volvo DPX-S, Volvo DPX-S1, Volvo SX-A, Volvo SX-C, Volvo SX-C1AC, Volvo SX-C2, Volvo SX-C2AC, Volvo SX-C3, Volvo SX-C3AC, Volvo SX-CLT, Volvo SX-CLT1, Volvo SX-CLT2, Volvo SX-CT, Volvo SX-CT1, Volvo SX-CT2, Volvo SX-M, Volvo SX-M1, Volvo SX-MAC, Volvo SX-MACLT, Volvo SX-MBAC, Volvo SX-MDA, Volvo SX-MDB, Volvo SX-MDC, Volvo SX-MHP, Volvo SX-MHP1, Volvo SX-MHPH, Volvo SX-MLT, Volvo SX-MTD, Volvo SX-MTD3, Volvo SX-R, Volvo SX-R1, Volvo SX-R2, Volvo SX-RT1, Volvo SX-RT2, Volvo SX-S, Volvo SX-SLT, Volvo SX-ST	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	868,0	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	106.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	158	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-57 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	190 °C	DIN EN 60243-1 (20°C)
Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1a	ASTM D130
Բրուքֆիլդի տեսականություն - 12°C-ի դեպքում	63400 մՊա*վրկ	DIN EN 60243-1 (20°C)